

Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojekcji.pl



SONY

Nazwa **Monitor profesjonalny 4K Ultra HD HDR
BRAVIA Sony FWD-65X70H/T**

Cena **0,00 zł**

Producent **Sony**

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Funkcje wyświetlania

Jasność (cd/m²)

393

Natywny współczynnik kontrastu

5000:1

Dynamiczny współczynnik kontrastu

350 000:1

Czas reakcji (ms)

12

Typ panelu

VA

Typ przyciemniania

Technologia Frame Dimming

Urządzenie wyświetlające

LCD

Typ podświetlenia

Bezpośrednie podświetlenie Direct LED

Rozmiar ramki (górną, bok, dół)

14,4 x 15,2 x 17,9

Czas pracy

18/7

Dane techniczne wyświetlacza

Rozmiar ekranu dla stron www (przekątna, w cm, z dokładnością do 1 cm lub 0,1 cm)

164 cm

Typ podświetlenia

Bezpośrednie podświetlenie Direct LED

Rozdzielczość wyświetlacza (poziomo x pionowo, w pikselach)

3840 x 2160

Przekątna ekranu (w calach)
65" (64,5")
Kąt widzenia (z lewej/z prawej)
178° (89°/89°)
Kąt widzenia (z góry/z dołu)
178° (89°/89°)
Rozdzielczość obrazu
QFHD
Współczynnik proporcji
16:9
Funkcje profesjonalne
Ukryty tryb profesjonalny
Tak
Automatyczne wybudzanie przez HDMI
Nie
Multicast / IPTV
Tak
Zgodność z oprogramowaniem TDM Digital Signage / rozwiązaniami TEOS*
Tak
System operacyjny
Linux
Wbudowana pamięć (GB)
4 GB
System wyświetlania
System transmisji telewizyjnej (cyfrowa telewizja naziemna)
DVB-T/T2
System transmisji telewizyjnej (cyfrowa telewizja kablowa)
DVB-C
System transmisji telewizyjnej (cyfrowa telewizja satelitarna)
DVB-S/S2
Liczba tunerów (telewizji naziemnej/kablowej)
1 (cyfrowy/analogowy)
Liczba tunerów (telewizji satelitarnej)
1
Funkcje sieci
Wi-Fi Direct
Tak
Wi-Fi Certified
Tak
Kopia zawartości ekranu (Miracast™)
Tak
Przeglądarka internetowa
VEWD
Aktualizacja oprogramowania układowego
Tak
Bezprzewodowa sieć LAN
Wbudowana obsługa
Funkcje zwiększające wygodę
Kodeki do odtwarzania z urządzeń USB
MPEG1 / MPEG2PS / MPEG2TS / AVCHD / MP4Part10 / MP4Part2 / AVI (XVID) / AVI (MotionJpeg) / WMV9 /
MKV / WEBM / WAV / MP3 / WMA / JPEG
HDMI-CEC
Tak
Instrukcja ekranowa i-Manual
Tak

Zegar ekranowy

Tak

Wyłącznik czasowy

Tak

Włącznik/wyłącznik czasowy (z zegarem)

Tak

Język wyświetlacza

POL/BUL/CAT/CZE/DAN/GER/GRE/ENG/SPA/EST/FIN/FRE/HEB/HRV/HUN/ITA/KAZ/LIT/LAV/DUT/NOR/POR
/RUM/RUS/SLO/SLV/SRP/SWE/TUR/UKR/BOS/MAC

Sterowanie

Sterowanie za pośrednictwem portu IP

Tak

Tryb Pro

Tak (podstawowy)

Wejścia i wyjścia

Sygnał HDMI

4096 x 2160p (24, 50, 60 Hz), 3840 x 2160p (24, 25, 30, 50, 60 Hz), 1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i
(50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 576i, 480p, 480i

HDCP

HDCP 2.3 (HDMI 1/2/3)

Wejście zasilania prądem przemiennym

Pigtail (z tyłu)

Wejścia antenowe (telewizja naziemna/kablowa)

1 (z boku)

Wejścia IF (telewizja satelitarna)

1 (z boku)

Wejścia kompozytowe wideo

1 (na dole)

Razem wejścia HDMI

3 (2 z boku, 1 z tyłu)

Wyjścia audio

1 (z tyłu / hybrydowe z wyjściem słuchawkowym)

Porty USB

3 (z boku)

Wejścia Ethernet

1 (na dole)

Gniazda PCMCIA

1 (u góry)

Dane techniczne dźwięku

Położenie głośników

Skierowane do dołu

Moc wyjściowa audio

10 W + 10 W

DSEE / DSEE-HX

DSEE

Specyfikacja wideo

Tryb Wide

Wide Zoom / Normal / Full / Zoom / 14:9

Domyślne proporcje 4:3

Tak

Przetwarzanie wideo

4K X-Reality PRO

Optymalizacja ruchu

Motionflow XR 200 Hz (natywnie 50 Hz)

Zgodność z HDR (High Dynamic Range)

Tak (HDR10, HLG)

Częstotliwość odświeżania panelu (natywna, Hz)

50 Hz

Funkcje konstrukcyjne

Rozprowadzenie przewodów

Tak

Kolor ramki

Czarny

Wzornictwo podstawki

Smukła podstawa „Blade”

Zgodność z rozstawem otworów VESA®

Tak

Rozstaw otworów VESA® (szerokość x wysokość)

30,0 x 30,0 cm

Ekologia i oszczędzanie energii

Klasyfikacja energetyczna

A

Pobór mocy podczas pracy

151,0 W

Pobór mocy w trybie czuwania

0,50 W

Wartość szczytowa luminancji dla UE

74%

Zawartość rtęci (mg)

0.0

Tryb oszczędzania energii / tryb wyłączenia podświetlenia

Tak

Wymagania dotyczące zasilania (napięcie)

220–240 V prądu przemiennego

Pobór mocy (w trybie czuwania sieci)

2,00 W (Wi-Fi) / 2,00 W (LAN)

Wymiary

Sam monitor (szer. x wys. x gł.)

Około 146,3 x 84,5 x 8,0 (1,30) cm

Monitor z podstawką (szer. x wys. x gł.)

Około 146,3 x 90,4 x 34,0 cm

Masa (w przybliżeniu)

Sam monitor

Około 20,5 kg

Monitor z podstawką

Ok. 21,4 kg

Karton (brutto)

Około 31 kg

Akcesoria opcjonalne

Ścienny uchwyt mocujący

SU-WL450 (ograniczony dostęp do złączy, więcej informacji na stronie z opisem produktu SU-WL450)

Serwis i gwarancja

Standardowa gwarancja

3 lata i program Advanced Exchange.

Aby zapewnić użytkownikowi jeszcze większy komfort, urządzenie jest standardowo objęte 3-letnią gwarancją Advanced Exchange. W przypadku awarii monitora profesjonalnego BRAVIA bezpłatnie dostarczamy urządzenie zastępcze, by zagwarantować utrzymanie ciągłości pracy.

Oznaczenie PrimeSupport

PSP.FDWXHL65.2X

Uwagi

Uwaga

* Wymagany jest odtwarzacz TEP-X96