

## Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A  
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojekcji.pl



# SONY

Nazwa **Monitor Sony FWD-65AF8/T**

Cena **0,00 zł**

Producent **Sony**

## OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

System transmisji telewizyjnej

Tuner

DVB-T/T2

Liczba tunerów

1 (cyfrowy/analogowy)

Funkcje wyświetlania

Wyświetlacz

OLED

Dane techniczne wideo

Tryb Wide

Wide Zoom / Normal / Full / Zoom / 14:9

Domyślne proporcje 4:3

Tak

Przetwarzanie wideo

4K X-Reality PRO

Motionflow

Motionflow XR

Zgodność z materiałami HDR

Tak (HDR 10, HLG)

Sygnał wizyjny

4096 x 2160p (24, 50, 60 Hz), 3840 x 2160p (24, 25, 30, 50, 60 Hz), 1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 576i, 480p, 480i

Dane techniczne audio

Położenie głośników

Przód, tył

Moc wyjściowa audio

10 W + 10 W +10 W + 10 W +10 W

Dane techniczne sieci

Wi-Fi Direct

Tak

Wi-Fi Certified

Tak

DLNA

Klient sieci domowej / Urządzenie renderujące sieci domowej

Miracast (kopia ekranu)

Tak

Aktualizacja oprogramowania układowego

Tak

Przeglądarka internetowa

Vewd

Bezprzewodowa sieć LAN

Wbudowana obsługa

Funkcje zwiększające wygodę

Odtwarzanie z urządzeń USB (treści)

MPEG1: MPEG1 / MPEG2PS: MPEG2 / MPEG2TS (HDV, AVCHD): MPEG2, AVC / MP4 (XAVC S): AVC, MPEG4, HEVC / AVI: Xvid, MotionJpeg / ASF (WMV): VC1 / MOV: AVC, MPEG4, MotionJpeg / MKV: Xvid, AVC, MPEG4, VP8. HEVC / WEBM: VP8 / 3GPP: MPEG4, AVC / MP3 / ASF (WMA) / WAV / MP4AAC / FLAC / JPEG

Zegar ekranowy

Tak

Wyłącznik czasowy

Tak

Włącznik/wyłącznik czasowy (z zegarem)

Tak

Google Cast

Tak

Wejścia i wyjścia

HDCP

HDCP 2.2 (HDMI 1/2/3/4)

Wejścia RF

1 (na dole)

Wejścia kompozytowe wideo

1 (z boku)

Złącza HDMI™ (łącznie)

4 (1 z boku, 3 u dołu)

Cyfrowe wyjścia audio

1 (na dole)

Wyjście audio

1 (u dołu, hybrydowe z wyjściem słuchawkowym i wyjściem na subwoofer)

USB

2 (z boku) / 1 (u dołu)

Złącza sieci Ethernet

1 (na dole)

Cechy wzornictwa

Wykończenie (kolor powierzchni)

Czarny

Stojak na biurko

Osobno (wymagany montaż)

Zgodność z rozstawem otworów VESA®

Tak

Odległość między środkami otworów VESA®

300 x 300 mm

Ekologia i oszczędzanie energii

Oznaczenie klasy energetycznej

B

Rozmiar ekranu (po przekątnej)

65" (64,5")

Pobór mocy (znamionowy/standardowy)

510 W

Roczne zużycie energii

258 kWh/rok

Pobór mocy (w trybie czuwania)

0,5W

Zasilanie

Napięcie przemiennie 110–240 V

Tryb oszczędzania energii / tryb wyłączania podświetlenia

Tak

Czujnik światła

Tak

Wejście zasilania prądem przemiennym

1 (z tyłu)

Wymiary

Sam monitor (szer. × wys. × gł.) (w przybliżeniu)

Okolo 1447 x 836 x 55 (5,8) mm

Monitor z podstawką

Okolo 1447 x 841 x 255 mm

Karton

Okolo 1577 x 959 x 187 mm

Waga

Sam monitor

24,4

Monitor z podstawką

28

Karton

37

Dane wyświetlacza

Kąt widzenia (z prawej / z lewej)

178° (89°/89°)

Kąt widzenia (z góry / z dołu)

178° (89°/89°)

Obsługiwana rozdzielczość

QFHD

Współczynnik proporcji

16:9

System operacyjny

Android 7.0 Nougat

Funkcje systemów Digital Signage

Wbudowana przeglądarka HTML5

Tak

Multicast / IPTV (telewizja IP)

Tak

Sterowanie

Tryb hotelowy „Pro”

Tak

Sterowanie za pośrednictwem portu IP

Tak

Automatyczne wybudzanie przez HDMI

Tak