

Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojekcji.pl



SONY

Nazwa **Monitor Sony LMD-1541W**

Cena **0,00 zł**

Producent **Sony**

OPIS PRODUKTU

Specyfikacja techniczna

Jakość obrazu

Typ

Matryca aktywna a-Si TFT LCD

Rozdzielczość

1280 x 768 pikseli (WXGA)

Efektywny rozmiar obrazu (wys. x szer.) (przekątna)

334,1 x 200,5 mm

388,6 mm (15 3/8 cala)

Proporcje

15:9

Kolory

Ok. 16,7 miliona kolorów

Kąty widzenia

89°/89°/89°/89° (typowe) (w górę/dół/lewo/prawo przy współczynniku kontrastu > 10:1)

Wejście

Kompozytowe

BNC (x1), 1,0 Vp-p ±3 dB z synchronizacją ujemną

SDI

BNC (x2)

HDMI

HDMI (x1)

Dźwięk

Gniazdo stereofoniczne minijack (x1), -5 dBu, 47 kΩ lub więcej

Równoległe złącze zdalnego sterowania

8-stykowe złącze modułowe (x1) (z możliwością przypisywania styków)

Szeregowe złącze zdalnego sterowania

Złącze modułowe RJ-45 (Ethernet) (x1) (10BASE-T/100BASE-TX)

Wejście prądu stałego

12 V prądu stałego (impedancja wyjściowa 0,05 oma lub mniejsza)

Wyjście

Kompozytowe

BNC (x1), z pętlą zwrotną, z automatycznym terminatorem 75 omów

SDI

BNC (x1), amplituda sygnału wyjściowego: 800 mVp-p \pm 10%

Impedancja wyjściowa: 75 Ω , niebalansowane

Wyjście audio monitora

Gniazdo stereofoniczne minijack (x1)

Głośnik (wbudowany)

0,5 W (monofoniczny)

Wyjście słuchawkowe

Gniazdo stereofoniczne minijack (x1)

Ogólne

Wymagania dotyczące zasilania

Od 100 do 240 V prądu przemiennego, 50/60 Hz, od 0,8 do 0,4 A; 12 V prądu stałego, 3,4 A

Pobór mocy

Maks. około 50 W

Temperatura pracy

Od 0°C do 35°C, zalecana: od 20°C do 30°C

Wilgotność otoczenia podczas pracy

Od 30% do 85% (bez kondensacji)

Temperatura podczas przechowywania i transportu

Od -20°C do +60°C

Wilgotność podczas przechowywania i transportu

Od 0% do 90%

Ciśnienie podczas pracy, przechowywania i transportu

Od 700 hPa do 1060 hPa

Wymiary (szer. x wys. x głęb.) (bez podstawy)

373,2 x 265,5 x 70,4 mm

Wymiary (szer. x wys. x głęb.) (z opcjonalną podstawą SU-561)

373,2 x 423,9 x 269,9 mm

Wymiary (z opcjonalną podstawą SU-562)

373,2 x 319 x 264,5 mm

Masa (bez podstawy)

5,1 kg

Masa (z opcjonalną podstawą SU-561)

7,2 kg

Masa (z opcjonalną podstawą SU-562)

6,8 kg

Akcesoria w zestawie

Przewód zasilania prądem przemiennym

Uchwyt do wtyczki zasilania

Instrukcja obsługi

Płyta CD-ROM

Instrukcja obsługi płyty CD-ROM

Broszura z gwarancją