

Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojekcji.pl



SONY

Nazwa **Monitor Sony LMD-2341W**

Cena **0,00 zł**

Producent **Sony**

OPIS PRODUKTU

Specyfikacja techniczna

Jakość obrazu

Typ

Matryca aktywna a-Si TFT LCD

Rozdzielczość

1920 x 1080 pikseli (Full HD)

Efektywny rozmiar obrazu (wys. x szer.) (przekątna)

509,1 x 286,4 mm

584,2 mm (23 cale)

Proporcje

16:9

Kolory

Ok. 16,7 miliona kolorów

Kąty widzenia

89°/89°/89°/89° (typowe) (w górę/dół/lewo/prawo przy współczynniku kontrastu > 10:1)

Wejście

Kompozytowe

BNC (x1), 1,0 Vp-p ± 3 dB z synchronizacją ujemną

SDI

BNC (x2)

HDMI

HDMI (x1)

Dźwięk

Gniazdo stereofoniczne minijack (x1), -5 dBu, 47 k Ω lub więcej

Równoległe złącze zdalnego sterowania

8-stykowe złącze modułowe (x1) (z możliwością przypisywania styków)

Szeregowe złącze zdalnego sterowania

Złącze modułowe RJ-45 (Ethernet) (x1) (10BASE-T/100BASE-TX)

Wejście prądu stałego

24 V prądu stałego (impedancja wyjściowa 0,05 oma lub mniejsza)

Wyjście

Kompozytowe

BNC (x1), z pętlą zwrotną, z automatycznym zakończeniem 75 omów

SDI

BNC (x1), amplituda sygnału wyjściowego: 800 mVp-p $\pm 10\%$

Impedancja wyjściowa: 75 Ω , niezbalansowane

Wyjście audio monitora

Gniazdo stereofoniczne minijack (x1)

Głośnik (wbudowany)

1,0 W (monofoniczny)

Wyjście słuchawkowe

Gniazdo stereofoniczne minijack (x1)

Ogólne

Wymagania dotyczące zasilania

Od 100 do 240 V prądu przemiennego, 50/60 Hz, od 0,8 do 0,4 A; 24 V prądu stałego, 2,4 A

Pobór mocy

Maksymalnie ok. 70 W

Temperatura pracy

Od 0°C do 35°C, zalecana: od 20°C do 30°C

Wilgotność otoczenia podczas pracy

Od 30% do 85% (bez kondensacji)

Temperatura podczas przechowywania i transportu

Od -20°C do +60°C

Wilgotność podczas przechowywania i transportu

Od 0% do 90%

Ciśnienie podczas pracy, przechowywania i transportu

Od 700 hPa do 1060 hPa

Wymiary (szer. x wys. x głęb.) (bez podstawy)

549,5 x 352,5 x 100,3 mm

Wymiary (szer. x wys. x głęb.) (z opcjonalną podstawą SU-561)

549,5 x 467,4 x 269,9 mm

Masa (bez podstawy)

9,2 kg

Masa (z opcjonalną podstawą SU-561)

11,3 kg

Akcesoria w zestawie

Przewód zasilania prądem przemiennym

Uchwyt do wtyczki zasilania

Pokrywa panelu sterowania (z 3 wkrętami)

Instrukcja obsługi

Płyta CD-ROM

Instrukcja obsługi płyty CD-ROM

Broszura z gwarancją