

Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojektacji.pl



SONY

Nazwa **Monitor wizyjny 4K TRIMASTER EL™ OLED
Sony PVM-X550**

Cena **0,00 zł**

Producent **Sony**

OPIS PRODUKTU

Specyfikacja techniczna

Parametry obrazu

Panel

Panel OLED

Rozmiar obrazu (przekątna)

1387,832 mm (54,6")

Efektywny rozmiar obrazu (w poziomie i w pionie)

1209,6 x 680,4 mm

Rozdzielczość (poziomo x pionowo)

3840 x 2160 pikseli

Proporcje

16:9

Sprawność pikseli

99,99%

Układ sterujący panelem

10 bitów

Kąty widzenia (specyfikacja panelu)

89°/89°/89°/89° (typowy) (w górę/dół/lewo/prawo przy współczynniku kontrastu > 10:1)

Temperatura kolorów

D55, D61, D65, D93, DCI*1 oraz własna 1-5 (regulacja od 5000K do 10 000K)

Luminancja standardowa

100 cd/m² (przy 100-procentowo białym sygnale wejściowym)

Przestrzeń barw (zakres barw)

ITU-R BT.2020*2, ITU-R BT.709, EBU, SMPTE-C, DCI-P3, natywna PVM-X550*3, S-Gamut/S-Gamut3, S-GAMUT3.cine

Matryca transmisji

ITU-R BT.2020 (obsługa zmiennej luminancji), ITU-R BT.709

EOTF

2,2, 2,4, 2,6, CRT, 2,4 (HDR), S-Log3 (HDR), S-Log2 (HDR), SMPTE ST 2084 (HDR), HLG SG 1,2 (HDR), HLG

SG Variable (HDR)

Wejście

SDI

BNC x 4 (2 zestawy)

Opcjonalnie

HDMI x 1

Szeregowe złącze zdalnego sterowania (LAN)

Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX), RJ-45 (x1)

Wyjście

SDI

BNC x 4 (2 zestawy)

Monitor audio*4

Gniazdo mini jack stereo (x1)

Dane ogólne

Zasilanie

Od 100 do 240 V prądu przemiennego, 50/60 Hz

Temperatura w środowisku pracy

Od 0°C do 35°C

Zalecana: od 20°C do 30°C

Wilgotność otoczenia podczas pracy

Od 30% do 85% (bez kondensacji)

Temperatura przechowywania / transportu

Od -20°C do +60°C

Wilgotność przechowywania / transportu

Od 0% do 90%

Ciśnienie robocze / przechowywania / transportu

Od 700 do 1060 hPa

Waga

21,7 kg (z podstawą)

21,4 kg (bez podstawy)

Wymiary (szer. x wys.)

1241,6 x 737,2 x 205 mm (z podstawą)

1241,6 x 718,4 x 83,5 mm (bez podstawy)

Dołączone akcesoria

Przewód zasilający (1 szt.),

Uchwyt do wtyczki (1 szt.),

CD-ROM (1 szt.),

Wskazówki wstępne (w języku japońskim i angielskim, 1 szt.)

Uchwyt HDMI (1 szt.),

Podstawy (2 szt.),

Śruby (8 szt.)

Uwagi

*1

DCI: x=0,314 y=0,351

*2

Monitor PVM-X550 nie obsługuje pełnych przestrzeni barw DCI-P3 i ITU-R BT.2020.

*3

Indywidualne punkty chromatyczności modelu PVM-X550. Najszerza przestrzeń barw z sygnału jest reprodukowana przy ustawieniu PVM-X550.