

Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojekcji.pl



SONY

Nazwa **Profesjonalny monitor LED z funkcjami digital signage Sony FWD-85X9600P**

Cena **0,00 zł**

Producent **Sony**

OPIS PRODUKTU

Dynamiczny współczynnik kontrastu
ponad 1 milion

Kąt widzenia (z prawej/lewej/góry/dołu)
176 (88/88/88/88)

Rozdzielczość obrazu
4K (3840 x 2160)

Współczynnik proporcji
16:9

Dane techniczne wideo
Tryb Wide

Pełny, Normalny, Rozszerzony, Zoom, Napisy, 14:9 (wideo)
Domyślne proporcje 4:3

Tak

Przetwarzanie wideo

4K X-Reality PRO

Motionflow

Motionflow XR 800 Hz

Sygnal wizyjny

Tylko złącze HDMI: 3840x2160/24p, 3840x2160/25p, 3840x2160/30p, 4096x2160/24p, 1080/24p,
480/60i, 480/60p, 576/50i, 576/50p, 720/60p, 720/50p, 1080/30p, 720/30p, 720/24p, 3840x2160/50p
(YCbCr4:2:0 8bit) 3840x2160/60p (YCbCr4:2:0 8bit)

Złącze HDMI/Komponentowe: 1080/60i, 1080/60p, 1080/50i, 1080/50p

Funkcje 3D

Obsługa formatu 3D

Tak (Full HD)

Wbudowany nadajnik 3D Sync

Tak

3D

Aktywne
Dane techniczne audio
Położenie głośników
Skierowane do dołu
Moc wyjściowa audio
10 W + 10 W
+ 10 W + 10 W
Głośniki ukryte
Tak
Funkcje sieci
Skype™
Zgodność
Wi-Fi Direct
Tak
Wi-Fi Certified
Tak
Aplikacje Opera (systemowe)
Tak
Powielanie obrazu za jednym dotknięciem
Tak
Powielanie obrazu
Tak
Monitor SideView™
Tak
Przeglądarka internetowa
Tak (Opera)
Bezprzewodowa sieć LAN
Wbudowana obsługa
Funkcje zwiększające wygodę
Wyświetlanie dwóch obrazów
Obraz i obraz (PAP) — zmienne
Odtwarzanie z pamięci USB (zawartość)
MPEG1 / MPEG2PS / MPEG2TS / AVCHD / MP4Part10 / MP4Part2 / AVI(XVID) / AVI(MotionJpeg) / MOV /
WMV / MKV / WEBM / 3GPP / MP3 / WMA / WAV / JPEG / MPO
Tylko 55X8 i 65X8: RAW(ARW)
Instrukcja ekranowa i-Manual
Tak
Zegar ekranowy
Tak
Wyłącznik czasowy
Tak
Odtwarzanie z pamięci USB
Tak (przeglądarka USB obsługuje systemy plików FAT16, FAT32, exFAT i NTFS)
Menu wyświetlane w różnych językach
bułgarski / kataloński / czeski / duński / niemiecki / grecki / angielski / hiszpański / estoński / fiński /
francuski / hebrajski / chorwacki / węgierski / włoski / kazachski / litewski / łotewski / holenderski /
norweski / polski / portugalski / rumuński / rosyjski / słowacki / słoweński / serbski / szwedzki / turecki /
ukraiński
Ogólne funkcje/dane techniczne
Czujnik światła
Tak
Dynamiczne sterowanie podświetleniem
Tak
Tryb oszczędzania energii / tryb wyłączania podświetlenia
Tak

Menu trybu hotelowego

Tak

Zgodność z rozstawem otworów VESA®

40 x 40 cm

Funkcje sterowania

Sterowanie za pośrednictwem portu IP

Tak (poprzez interfejs WEBAPI)

Sterowanie za pośrednictwem portu RS-232C

Tak (przy użyciu opcjonalnego adaptera CBX-H11/1)

Wejścia i wyjścia

MHL

Tak

Wejścia RF

1 (z boku)

Wejścia IF (BS/CS)

2 (z boku)

Wejścia kompozytowe wideo

1 (tylne hybrydowe z komponentowym)

SCART (bez obsługi protokołu Smartlink)

1 (z tyłu)

Złącza HDMI™ (łącznie)

4 (z boku)

Analogowe wejścia audio (łącznie)

2 (z tyłu)

Cyfrowe wyjścia audio

1 (z tyłu)

Wyjście audio

1 (z boku/hybrydowe ze słuchawkowym)

USB

3 (z boku)

Złącza sieci Ethernet

1 (z tyłu)

Wejście komputerowe HDMI™

Tak

Zasilanie

Wymagania dotyczące zasilania

220–240 V, 50 Hz prądu przemiennego

Pobór mocy (podczas działania)

Tryb vivid: 550W / tryb standardowy: 320W

Pobór mocy (w trybie czuwania)

0,3 W

Wymiary (w przybliżeniu)

Sam monitor (szer. × wys. × gł.) (w przybliżeniu)

Ok. 195,4 x 115,0 x 10,3 (7,60) cm

Monitor z podstawką (szer. × wys. × gł.) (w przybliżeniu)

Ok. 195,7 x 121,4 x 45,2 (59,1) cm

Opakowanie kartonowe (szer. x wys. x głęb.) (w przybliżeniu)

Ok. 209,0 x 139,7 x 62,1 cm

Masa (w przybliżeniu)

Sam monitor (w przybliżeniu)

Ok. 70,8 kg

Monitor z podstawką (w przybliżeniu)

Ok. 73,7 Kg

Ciężar brutto (opakowanie kartonowe) (w przybliżeniu)

Ok. 105 kg

Akcesoria w zestawie

Pilot One-touch

RMF-ED004

Zdalne sterowanie

RM-ED060

Okulary 3D

TDG-BT400A x 2

Przewód zasilający prądu przemiennego

C17

Wkręty

Tak

Instrukcja obsługi

GB,FR,DE,NL,ES,PT,IT,DK,NO,SE,FI,PL,CZ,SK,HU,RO,BG,GR,TU,RU,UA