

Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojektacji.pl



VESTEL

Nazwa **Monitor Do Ścian wideo VESTEL WU55B/2H**

Cena **0,00 zł**

Producent **Vestel**

OPIS PRODUKTU

Wyświetlacz

Rozmiar

55"

Technologia paneli

IPS

Typ podświetlenia

DLED

Jasność

500 cd/m²

Rozdzielczość

1920 x 1080 (16:9) - FHD

Kontrast

1200:1 (typ.)

Współczynnik dynamicznego kontrastu

50000:1

Czas życia panelu (typ)

60000 Hrs

Czas odpowiedzi

8 ms

Aktywny obszar (H x V)

1209.6 x 680.4 mm

Rozstaw pikseli (wysokość x pion)

0.630 x 0.630 mm

Kąt widzenia

178° Vert., 178° Hor. (89U/89D/89L/89R) @ CR>10

Wartość koloru

1.07 B (10-bit)

Obróbka ekranu

2H

Poziom zamglenia
28%
Refresh Rate
60 Hz
Rodzaj przodu
Ultra wąska ramka
Orientacja
Poziomy / Pionowy
Operation Hours
24/7
Obszary użytkowania
Indoor
Wbudowany system
Model płyty głównej
17MB135VS
Włącznik tylny I/O
Wejście RGB
VGA (DE-15F)
Wejście wideo
2xHDMI2.0, 2xUSB2.0
Wyjście wideo
1xHDMI2.0
Wejście audio
Linia W L / R
Wyjście audio
Słuchawkowe, Optyczne SPDIF
Kontrola zewnętrzna
RS232 (DE-9F), Ethernet(RJ45), Service(RJ12)
Czujnik zewnętrzny
RJ12
Warunki pracy
Warunki temperaturowe
+50°C / 0°C
Wilgotność pracy
%90
Moc
Zasilacz
110 VAC - 240 VAC
Zużycie energii
Typical
138 W
Maksimum
260 W
Deep Standby
0.5W<
Mechaniczny
Rozmiar
1213.4 (W) x 114.39 (D) x 684.2(H) mm
Rozmiar wysyłki
1366 (W) x 277 (D) x 836 (H) mm
Waga (kg)
37.7 kg
Waga wysyłki (kg)
45.1 kg
Rozmiar montażowy Vesa

600 (W) x 400 (H) mm M8

Szerokość ramki

3.8 mm (active-to-active), 3.5 mm (bezel-to-bezel)

Cechy

Główne cechy

Konfiguracja ściany wideo z Daisy-Chain, Obsługa Open Content Management, Ręczna precyzyjna

Kalibracja kolorów, Videowall Scheduler, Automatyczne uruchamianie, Automatyczne włączanie

przełączania awaryjnego, Blokada panelu

Funkcje mechaniczne

Przycisk WŁĄCZANIA / WYŁĄCZANIA, przedłużacz podczerwieni, Uchwyty do przenoszenia, opcja OPS (z kosztem w górę)

Głośnik

N/A

Akcesoria

Standard

QSG, lb, Kabel zasilający, pilot zdalnego sterowania, bateria RC, Kabel DisplayPort, Konwerter USB na RS232

Zestaw montażowy

Standard

Certyfikaty

Zatwierdzenie bezpieczeństwa

Tak.

Zatwierdzenie EMC

Tak.

EC

Tak.