

## Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A  
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojekcji.pl



# VESTEL

Nazwa **Monitor Do Ścian wideo VESTEL WU55B/2H**

Cena **0,00 zł**

Producent **Vestel**

## OPIS PRODUKTU

Wyświetlacz

Rozmiar

55"

Technologia paneli

IPS

Typ podświetlenia

DLED

Jasność

500 cd/m<sup>2</sup>

Rozdzielczość

1920 x 1080 (16:9) - FHD

Kontrast

1200:1 (typ.)

Współczynnik dynamicznego kontrastu

50000:1

Czas życia panelu (typ)

60000 Hrs

Czas odpowiedzi

8 ms

Aktywny obszar (H x V)

1209.6 x 680.4 mm

Rozstaw pikseli (wysokość x pion)

0.630 x 0.630 mm

Kąt widzenia

178° Vert., 178° Hor. (89U/89D/89L/89R) @ CR>10

Wartość koloru

1.07 B (10-bit)

Obróbka ekranu

2H

Poziom zamglenia  
28%  
Refresh Rate  
60 Hz  
Rodzaj przodu  
Ultra wąska ramka  
Orientacja  
Poziomy / Pionowy  
Operation Hours  
24/7  
Obszary użytkowania  
Indoor  
Wbudowany system  
Model płyty głównej  
17MB135VS  
Włącznik tylny I/O  
Wejście RGB  
VGA (DE-15F)  
Wejście wideo  
2xHDMI2.0, 2xUSB2.0  
Wyjście wideo  
1xHDMI2.0  
Wejście audio  
Linia W L / R  
Wyjście audio  
Słuchawkowe, Optyczne SPDIF  
Kontrola zewnętrzna  
RS232 (DE-9F), Ethernet(RJ45), Service(RJ12)  
Czujnik zewnętrzny  
RJ12  
Warunki pracy  
Warunki temperaturowe  
+50°C / 0°C  
Wilgotność pracy  
%90  
Moc  
Zasilacz  
110 VAC - 240 VAC  
Zużycie energii  
Typical  
138 W  
Maksimum  
260 W  
Deep Standby  
0.5W<  
Mechaniczny  
Rozmiar  
1213.4 (W) x 114.39 (D) x 684.2(H) mm  
Rozmiar wysyłki  
1366 (W) x 277 (D) x 836 (H) mm  
Waga (kg)  
37.7 kg  
Waga wysyłki (kg)  
45.1 kg  
Rozmiar montażowy Vesa

600 (W) x 400 (H) mm M8

Szerokość ramki

3.8 mm (active-to-active), 3.5 mm (bezel-to-bezel)

Cechy

Główne cechy

Konfiguracja ściany wideo z Daisy-Chain, Obsługa Open Content Management, Ręczna precyzyjna

Kalibracja kolorów, Videowall Scheduler, Automatyczne uruchamianie, Automatyczne włączanie

przełączania awaryjnego, Blokada panelu

Funkcje mechaniczne

Przycisk WŁĄCZANIA / WYŁĄCZANIA, przedłużacz podczerwieni, Uchwyty do przenoszenia, opcja OPS (z kosztem w górę)

Głośnik

N/A

Akcesoria

Standard

QSG, lb, Kabel zasilający, pilot zdalnego sterowania, bateria RC, Kabel DisplayPort, Konwerter USB na RS232

Zestaw montażowy

Standard

Certyfikaty

Zatwierdzenie bezpieczeństwa

Tak.

Zatwierdzenie EMC

Tak.

EC

Tak.