

Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojektacji.pl



VESTEL

Nazwa **Monitor Dotykowy VESTEL IFD55TH652/3**

Cena **0,00 zł**

Producent **Vestel**

OPIS PRODUKTU

Wyświetlacz

Rozmiar

55"

Technologia paneli

IPS

Typ podświetlenia

Direct-Type LED

Jasność

400 cd/m²

Rozdzielczość

UHD: 3840 x 2160 - HDR10

Kontrast

1300:1

Współczynnik dynamicznego kontrastu

40000:1

Czas życia panelu (min.)

30000 Hr

Czas odpowiedzi

6 ms

Aktywny obszar (H x V)

1210 x 681 mm

Kąt widzenia

178° Vert., 178° Hor. (89U/89D/89L/89R) @ CR>10

Wartość koloru

16.7 M (8-bit)

Obróbka ekranu

2H

Poziom zamglenia

8%

Refresh Rate
60 Hz
Rodzaj przodu
Czarna super wąska ramka
Orientacja
Poziomy
Operation Hours
16/7
Obszary użytkowania
Indoor
Wbudowany system
Model płyty głównej
17MB135VS
Włącznik tylny I/O
Wejście RGB
VGA(DE-15F)
Wyjście RGB
N/A
Wejście wideo
3xHDMI2.0, 2xUSB2.0, USB2.0(Internal), 1xMicroSD
Wyjście wideo
HDMI2.0
Wejście audio
Wejście liniowe L/P
Wyjście audio
Słuchawki, optyczne SPDIF
Kontrola zewnętrzna
RS232(DE-9F), 2*Ethernet(RJ45), Service(RJ12)
Czujnik zewnętrzny
RJ12
Touch Interactivity
Rodzaj technologii dotykowej
Technologia podczerwieni (IR)
Ciągłe punkty dotykowe
10 punktów
Wrażliwość
Dowolny dotyk palcem, dłonią w rękawiczce lub wskaźnikiem
Łączność
HID, TUIO, Flash
Zgodność
Windows®7, Windows®8, Windows®10, Vista, XP, Mac® OS, Linux, Android
Orientacja
Wsparcie krajobrazowe
Kalibrowanie
Nie ma potrzeby
Precyzja
%90 <
Szybkość raportowania
Do 450 kl./s
Typ szkła
Antyodblaskowy (AG), hartowane 4mm
Częstotliwość wyświetlania klatek
do 450 kl./s
Komunikacja
USB 2.0

Tryb zasilania

USB

Napięcie zasilania

DC 5V +/- 5%

Średni prąd

<400mA

Czas odpowiedzi

<10ms

Dotknij Dokładność

+/-2mm (over 90% area)

Dotknij Trwałość

Nieograniczony

HID Compatibility

Tak USB

Rozmiary obiektu dla dotyku

5mm

Mechaniczny

Wymiary produktu (SxGxW)

1280 x 123 x 751 mm

Wymiary opakowania (SxGxW)

1480 x 265 x 930 mm

waga produktu

29.45 kg

waga paczki

38.15 kg

Montaż VESA

400 x 200 mm

Szerokość ramki

B:34 | T:34 | L/R:34 mm

Warunki pracy

Warunki temperaturowe

+40°C / 0°C

Wilgotność pracy

90%

Moc

Zasilacz

90% 110 VAC - 240 VAC

Zużycie energii

Typical

138 W

Maksimum

180 W

Deep Standby

≤0.5W

Cechy

Główne cechy

Automatyczne odtwarzanie przez USB, automatyczne przełączanie w przypadku przełączania awaryjnego, blokada przycisków sterowania, budzenie HDMI

Funkcje mechaniczne

IR Touch, Joystick, wspornik przedłużacza podczerwieni, przełącznik kołyskowy, odłączany kabel zasilający, uchwyty do przenoszenia, odłączane pozycjonowanie logo, uchwyty na kable

Opcjonalne funkcje

Zgodność z OPS

Głośnik

2 x 8 W

Akcesoria

Standard

QSG, IB, przewód zasilający, pilot, bateria RC, zestaw montażowy, wsporniki przedłużające, przedłużacz podczerwieni

Certyfikaty

Zatwierdzenie bezpieczeństwa

TAK

Zatwierdzenie EMC

TAK

EC

TAK

Zatwierdzenie niezawodności

TAK