

## Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A  
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojekcji.pl



# VESTEL

Nazwa **Monitor Dotykowy VESTEL IFD55TH652/3**

Cena **0,00 zł**

Producent **Vestel**

## OPIS PRODUKTU

Wyświetlacz

Rozmiar

55"

Technologia paneli

IPS

Typ podświetlenia

Direct-Type LED

Jasność

400 cd/m<sup>2</sup>

Rozdzielczość

UHD: 3840 x 2160 - HDR10

Kontrast

1300:1

Współczynnik dynamicznego kontrastu

40000:1

Czas życia panelu (min.)

30000 Hr

Czas odpowiedzi

6 ms

Aktywny obszar (H x V)

1210 x 681 mm

Kąt widzenia

178° Vert., 178° Hor. (89U/89D/89L/89R) @ CR>10

Wartość koloru

16.7 M (8-bit)

Obróbka ekranu

2H

Poziom zamglenia

8%

Refresh Rate  
60 Hz  
Rodzaj przodu  
Czarna super wąska ramka  
Orientacja  
Poziomy  
Operation Hours  
16/7  
Obszary użytkowania  
Indoor  
Wbudowany system  
Model płyty głównej  
17MB135VS  
Włącznik tylny I/O  
Wejście RGB  
VGA(DE-15F)  
Wyjście RGB  
N/A  
Wejście wideo  
3xHDMI2.0, 2xUSB2.0, USB2.0(Internal), 1xMicroSD  
Wyjście wideo  
HDMI2.0  
Wejście audio  
Wejście liniowe L/P  
Wyjście audio  
Słuchawki, optyczne SPDIF  
Kontrola zewnętrzna  
RS232(DE-9F), 2\*Ethernet(RJ45), Service(RJ12)  
Czujnik zewnętrzny  
RJ12  
Touch Interactivity  
Rodzaj technologii dotykowej  
Technologia podczerwieni (IR)  
Ciągłe punkty dotykowe  
10 punktów  
Wrażliwość  
Dowolny dotyk palcem, dłonią w rękawiczce lub wskaźnikiem  
Łączność  
HID, TUIO, Flash  
Zgodność  
Windows®7, Windows®8, Windows®10, Vista, XP, Mac® OS, Linux, Android  
Orientacja  
Wsparcie krajobrazowe  
Kalibrowanie  
Nie ma potrzeby  
Precyzja  
%90 <  
Szybkość raportowania  
Do 450 kl./s  
Typ szkła  
Antyodblaskowy (AG), hartowane 4mm  
Częstotliwość wyświetlania klatek  
do 450 kl./s  
Komunikacja  
USB 2.0

Tryb zasilania

USB

Napięcie zasilania

DC 5V +/- 5%

Średni prąd

<400mA

Czas odpowiedzi

<10ms

Dotknij Dokładność

+/-2mm (over 90% area)

Dotknij Trwałość

Nieograniczony

HID Compatibility

Tak USB

Rozmiary obiektu dla dotyku

5mm

Mechaniczny

Wymiary produktu (SxGxW)

1280 x 123 x 751 mm

Wymiary opakowania (SxGxW)

1480 x 265 x 930 mm

waga produktu

29.45 kg

waga paczki

38.15 kg

Montaż VESA

400 x 200 mm

Szerokość ramki

B:34 | T:34 | L/R:34 mm

Warunki pracy

Warunki temperaturowe

+40°C / 0°C

Wilgotność pracy

90%

Moc

Zasilacz

90% 110 VAC - 240 VAC

Zużycie energii

Typical

138 W

Maksimum

180 W

Deep Standby

≤0.5W

Cechy

Główne cechy

Automatyczne odtwarzanie przez USB, automatyczne przełączanie w przypadku przełączania awaryjnego, blokada przycisków sterowania, budzenie HDMI

Funkcje mechaniczne

IR Touch, Joystick, wspornik przedłużacza podczerwieni, przełącznik kołyskowy, odłączany kabel zasilający, uchwyty do przenoszenia, odłączane pozycjonowanie logo, uchwyty na kable

Opcjonalne funkcje

Zgodność z OPS

Głośnik

2 x 8 W

Akcesoria

Standard

QSG, IB, przewód zasilający, pilot, bateria RC, zestaw montażowy, wsporniki przedłużające, przedłużacz podczerwieni

Certyfikaty

Zatwierdzenie bezpieczeństwa

TAK

Zatwierdzenie EMC

TAK

EC

TAK

Zatwierdzenie niezawodności

TAK