

Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojektacji.pl



VESTEL

Nazwa **Monitor Dotykowy VESTEL IFX863-4P**

Cena **0,00 zł**

Producent **Vestel**

OPIS PRODUKTU

Wyświetlacz

Rozmiar

86"

Typ podświetlenia

Direct-Type LED

Jasność

350 cd/m²

Rozdzielczość

UHD: 3840 x 2160

HDR10

Współczynnik proporcji

16:9

Kontrast

1200:1

Współczynnik dynamicznego kontrastu

35000:1

Czas życia panelu (min.)

30000 Hrs

Czas odpowiedzi

8 ms

Aktywny obszar (H x V)

1895 x 1066 mm

Kąt widzenia

178° Vert., 178° Hor.

(89U/89D/89L/89R) @ CR>10

Wartość koloru

1.07 B (10-bit)

Poziom zamglenia

8%

Refresh Rate
60 Hz
Typ szkła
4 mm Tempered
Anti-Glare
Twardość szkła
8 Mohs
Wbudowany system
Model płyty głównej
MB170VS
System operacyjny
Customized Android Pie 9.0
Pamięć
1.5GB DDR3 / 2GB Upgrade
Magazyn
8GB EMMC
procesor
CA55 Quad core
GPU
Mali470 MP3
Przewodowy
10/100 Mbps Ethernet
WiFi
WiFi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Bluetooth
BT 4.2
User Experience
Strona główna
Spersonalizowane tło,
przyciski strony głównej,
pasek nawigacji,
szybka paleta
Terminarz uruchomień
Wszystkie aplikacje,
Profil logowania/wylogowania,
Szybkie ustawienia,
Narzędzia,
Zmiana źródła
Aplikacje
Tablica,
ScreenShare,
Przeglądarka internetowa,
Menedżer plików,
Media Player
Sposób zarządzania systemem
Połączony system do zarządzania profilami użytkowników
USB typu C.
Transfer danych: USB2.0,
Możliwość ładowania: 7,5 W,
Tryb alternatywny DP: strumień wideo 4K
Inni
Bezprzewodowa aktualizacja oprogramowania,
zamrażanie ekranu,
blokada ekranu,
rozpoznawanie dwóch pisaków,

wymażanie dłoni,
dodawanie adnotacji na dowolnym źródle
Włącznik tylny I/O
Wejście RGB
VGA
Wejście wideo
4 x HDMI2.0,
2 x USB2.0 type-A,
1 x USB2.0 type-C,
1 x MicroSD (up to 1TB),
1 x Secure Slot (USB2.0),
1 x OPS Slot(15W)
Wyjście wideo
1 x HDMI2.0
Wyjście audio
Słuchawki (wyjście liniowe),
optyczne SPDIF
Kontrola zewnętrzna
RS232 (gniazdo 3,5 mm),
Ethernet (RJ45),
Usługa (RJ12)
Czujnik zewnętrzny
RJ12
Front Accessibility
Przednie wejścia / wyjścia
2 x USB2.0 Type-A,
1 x USB2.0 Type-B do obsługi dotykowej,
1 x wejście HDMI2.0
Przyciski konsoli
Włączanie/wyłączanie czuwania
zwiększanie głośności
zmniejszanie głośności
dotknij włącz/wyłącz
zmiana źródła,
ustawienia
Odbiornik podczerwieni
Naprawiono na ramce
Audio
2x20 W — głośniki skierowane do przodu
Stojak na pisak
Zintegrowana taca magnetyczna
Touch Interactivity
Rodzaj technologii dotykowej
Technologia podczerwieni (IR)
Ciągłe punkty dotykowe
Maks. 20 punktów dotyku*
*Ograniczone ograniczeniami aplikacji
Rozdzielczość dotyku
32768 x 32768 px
Wrażliwość
Dowolny dotyk palcem, dłonią w rękawiczce lub wskaźnikiem
Zgodność
Windows®7, Windows®8, Windows®10, Vista, XP, Mac® OS, Linux, Android
Czas odpowiedzi
< 5 ms

Dotknij Dokładność

+/- 1 mm (over 90% area)

Typ pisaka

Pióro bez baterii

Rodzaj pisaka

2

Rozmiary obiektu dla dotyku

2.8 & 10 mm

Mechaniczny

Wymiary produktu (SxGxW)

1962 x 1184 x 97 mm

Wymiary opakowania (SxGxW)

2163 x 1405 x 318 mm

waga produktu

85.5 kg

waga paczki

109.4 kg

Montaż VESA

800 x 600 mm - M8

Szerokość ramki

B:66 | T:15 | L/R:15 mm

Warunki pracy

Warunki temperaturowe

+40°C / 0°C

Wilgotność pracy

90%

Moc

Zasilacz

110 VAC - 240 VAC

Zużycie energii

Typical

280 W

Maksimum

400 W

Deep Standby

Cechy

Funkcje mechaniczne

Slim Bezel, User-Friendly Front Ports and Buttons, Detachable power cable, Carrying handles

Certyfikaty

Zatwierdzenie bezpieczeństwa

YES

Zatwierdzenie EMC

YES

EC

YES