

## Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A  
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojektacji.pl



# VESTEL

Nazwa **Monitor VESTEL PDX75UF86/4**

Cena **0,00 zł**

Producent **Vestel**

## OPIS PRODUKTU

Wyświetlacz

Rozmiar

75"

Technologia paneli

IPS

Typ podświetlenia

LED typu bezpośredniego

Jasność

1000 cd/m<sup>2</sup>

Rozdzielczość

3840 x 2160 (16:9) - UHD

Kontrast

1200:1

Współczynnik dynamicznego kontrastu

100000:1

Czas życia panelu (min.)

50000 Hrs

Czas odpowiedzi

8 ms

Aktywny obszar (H x V)

1650 x 928 mm

Rozstaw pikseli (wysokość x pion)

0.429 x 0.429 mm

PPI (pixel per inch)

59

Kąt widzenia

178° Vert., 178° Hor. (89U/89D/89L/89R) @ CR>10

Wartość koloru

1.07 B (10-bit)

Obróbka ekranu  
2H  
Poziom zamglenia  
3%  
Refresh Rate  
60 Hz  
Rodzaj przodu  
Ultra Narrow Bezel  
Orientacja  
Poziomy / Pionowy  
Operation Hours  
24/7  
Obszary użytkowania  
Indoor  
Wbudowany system  
Model płyty głównej  
17MB135VS  
Włącznik tylny I/O  
Wejście RGB  
VGA(DE-15F)  
Wyjście RGB  
N/A  
Wejście wideo  
4xHDMI2.0, 1xDP1.2a, 2xUSB2.0, USB2.0(Internal)  
Wyjście wideo  
HDMI2.0, DP1.2a  
Wejście audio  
Linia W L / R  
Wyjście audio  
Słuchawkowe, Optyczne SPDIF  
Kontrola zewnętrzna  
RS232 (DE-9F), Ethernet(RJ45), Service(RJ12)  
Czujnik zewnętrzny  
RJ12  
Mechaniczny  
Wymiary produktu (SxGxW)  
1684 x 100 x 967 mm  
Wymiary opakowania (SxGxW)  
1948 x 210 x 1170 mm  
waga produktu  
37  
waga paczki  
52  
Montaż VESA  
600 x 400 mm - M6  
Szerokość ramki  
B:21 | T:16 | L/R:16 mm  
Warunki pracy  
Warunki temperaturowe  
0-40°C  
Wilgotność pracy  
10-90%  
Moc  
Zasilacz  
110 VAC - 240 VAC - 50/60 Hz

Zużycie energii

Typical

240 W

Deep Standby

≤0.5 W

Cechy

Główne cechy

Obsługa Open Content Management, Scheduler, USB-Autoodtworzenie, Automatyczne uruchamianie, HDMI-CEC, HDMI-Hotplug, automatyczne przełączanie awaryjne, Blokada panelu, obrót OSD, NoSignalPowerOff, wygaszacz ekranu, przesunięcie pikseli, Scheduler, Obsługa Wideowall, zdalne sterowanie przez LAN, Zegar Czasu Rzeczywistego

Funkcje mechaniczne

Joystick, Obsługa przedłużacza PODCZERWIENI, przełącznik kołkowy, odłączany kabel zasilający, gniazda nośne, odłączane pozycjonowanie logo, Wewnętrzna Pokrywa usb, Uchwyt Na Kabel

Opcjonalne funkcje

Zgodność z OPS, zgodność z nakładką dotykową ir

Głośnik

2x12W

Akcesoria

Standard

QSG, lb, przewód zasilający, pilot zdalnego sterowania, bateria RC, Zestaw Montażowy, przedłużacze, kabel przedłużacza IR

Certyfikaty

Zatwierdzenie bezpieczeństwa

Tak.

Zatwierdzenie EMC

Tak.

EC

Tak.