

Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojektacji.pl



VESTEL

Nazwa **Monitor VESTEL PF55B-2**

Cena **0,00 zł**

Producent **Vestel**

OPIS PRODUKTU

Wyświetlacz

Rozmiar

55"

Typ podświetlenia

Slim DLED

Jasność (Nits)

500 cd/m²

Rozdzielczość

3840 x 2160 (16:9) - UHD

Kontrast

1200:1(typ.)

Współczynnik dynamicznego kontrastu

50000:1

Czas życia panelu (min.)

50000 Hrs

Czas odpowiedzi

8ms

Aktywny obszar (H x V)

1209.6 (H) × 680.4(V)

Kąt widzenia

178° Vert., 178° Hor. (89U/89D/89L/89R) @ CR>10

Wartość koloru

1.07 G (8 bit + FRC)

Obróbka ekranu

3H

Poziom zamglenia

1%

Refresh Rate

60Hz

Orientacja
Krajobraz
Operation Hours
16 / 7
Obszary użytkowania
Indoor
Wbudowany system
Model płyty głównej
17MB135VS
Włącznik tylny I/O
Wejście RGB
VGA(DE-15F)
Wyjście RGB
N/A
Wejście wideo
2xHDMI2.0, 2xUSB2.0, USB2.0(Internal)
Wyjście wideo
N/A
Wejście audio
Linia W L / R
Wyjście audio
Słuchawkowe, Optyczne SPDIF
Kontrola zewnętrzna
RS232 (DE-9F), Ethernet(RJ45), Service(RJ12)
Czujnik zewnętrzny
RJ12
Mechaniczny
Wymiary produktu (SxGxW)
"1236 x 83 x 709 mm with OPS/SDM 1236 x 63 x 709 mm without OPS/SDM"
Wymiary opakowania (SxGxW)
1369 x 165 x 874
waga produktu
17 k
waga paczki
22 kg
Montaż VESA
400 mm(W) x 400 mm(H) M6
Szerokość ramki
9/9/9/11 mm
Warunki pracy
Warunki temperaturowe
0-40°C
Wilgotność pracy
10-90%
Moc
Zasilacz
110 VAC - 240 VAC - 50/60 Hz
Zużycie energii
Typical
138 W
Maksimum
180 W
Deep Standby
≤0.5 W
Cechy

Główne cechy

Obsługa Open Content Management, Scheduler, USB-Autoplay, auto-Launch, HDMI-CEC, HDMI-Wakeup, Automatyczne włączanie przełączania awaryjnego, Blokada panelu, obrót OSD, NoSignalPowerOff, wygaszacz ekranu, Pixel shift, Scheduler, Obsługa Wideowall, Zdalne sterowanie przez LAN, Zegar Czasu Rzeczywistego

Funkcje mechaniczne

Joystick, przełącznik kołyskowy, odłączany kabel zasilający, logo Detachable, Wewnętrzna Pokrywa Usb, możliwość pochylania się o 30 stopni, kompatybilność z Overlay Touch Kit

Opcjonalne funkcje

Zgodność z SDM lub OPS, Wbudowany IR, opcja przedłużacza IR

Głośnik

2x10 W

Akcesoria

Standard

QSG, IB, przewód zasilający, pilot zdalnego sterowania, bateria RC, Zestaw Montażowy, kabel przedłużacza IR

Certyfikaty

Zatwierdzenie bezpieczeństwa

Tak.

Zatwierdzenie EMC

Tak.

EC

Tak.