
Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojektacji.pl

**VESTEL**

Nazwa	Monitor VESTEL PR43B-4F
-------	--------------------------------

Cena	0,00 zł
------	----------------

Producent	Vestel
-----------	---------------

OPIS PRODUKTU

Wyświetlacz

Rozmiar

43"

Typ podświetlenia

Slim DLED

Jasność

700 cd/m²

Rozdzielczość

3840 x 2160 (16:9) - UHD

Kontrast

1200:1(typ.)

Współczynnik dynamicznego kontrastu

70000:1

Czas życia panelu (min.)

50000 Hrs

Czas odpowiedzi

8 ms

Aktywny obszar (H x V)

941.184(H) x 529.416(V)

Kąt widzenia

178° Vert., 178° Hor. (89U/89D/89L/89R) @ CR>10

Wartość koloru

1.07 G (8 bit + FRC)

Obróbka ekranu

3H

Poziom zamglenia

1%

Refresh Rate

60 Hz

Orientacja
Krajobraz / Portret
Operation Hours
24 / 7
Obszary użytkowania
Indoor
Wbudowany system
Model płyty głównej
17MB135VS
Włącznik tylny I/O
Wejście RGB
VGA(DE-15F)
Wyjście RGB
N/A
Wejście wideo
4xHDMI2.0, DP1.2a, 2xUSB2.0, USB2.0(Internall)
Wyjście wideo
HDMI2.0, DP1.2a
Wejście audio
Linia W L / R
Wyjście audio
Słuchawkowe, Optyczne SPDIF
Kontrola zewnętrzna
RS232 (DE-9F), Ethernet(RJ45), Service(RJ12)
Czujnik zewnętrzny
RJ12
Mechaniczny
Wymiary produktu (SxGxW)
"963 x 83 x 555 mm with OPS/SDM 963 x 63 x 555 mm without OPS/SDM"
Wymiary opakowania (SxGxW)
1050 x 178 x 718 mm
waga produktu
10.4kg
waga paczki
13.5kg
Montaż VESA
200 mm(W) x 200 mm(H) M6
Szerokość ramki
6/6/6/9 mm
Warunki pracy
Warunki temperaturowe
0-40°C
Wilgotność pracy
10-90%
Moc
Zasilacz
110 VAC - 240 VAC - 50/60 Hz
Zużycie energii
Typical
127 W
Maksimum
160 W
Deep Standby
≤0.5 W
Cechy

Główne cechy

Obsługa Open Content Management, Scheduler, USB-Autoplay, auto-Launch, HDMI-CEC, HDMI-Wakeup, Automatyczne włączanie przełączania awaryjnego, Blokada panelu, obrót OSD, NoSignalPowerOff, wygaszacz ekranu, Pixel shift, Scheduler, Obsługa Wideowall, Zdalne sterowanie przez LAN, Zegar Czasu Rzeczywistego

Funkcje mechaniczne

Joystick, przełącznik kołyskowy, odłączany kabel zasilający, logo Detachable, Wewnętrzna Pokrywa Usb, przechyłanie o 30 stopni

Opcjonalne funkcje

Zgodność z SDM lub OPS, Wbudowany IR, opcja przedłużacza IR

Głośnik

2x8 W

Akcesoria

Standard

QSG, IB, przewód zasilający, pilot zdalnego sterowania, bateria RC, Zestaw Montażowy, kabel przedłużacza IR

Certyfikaty

Zatwierdzenie bezpieczeństwa

Tak.

Zatwierdzenie EMC

Tak.

EC

Tak.