

---

**Inteligentna Elektronika**

Ul. Raduńska 36A  
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojekcji.pl

---

**VESTEL**

Nazwa	<b>Monitor VESTEL PR50B-4F</b>
-------	--------------------------------

Cena	<b>0,00 zł</b>
------	----------------

Producent	<b>Vestel</b>
-----------	---------------

---

**OPIS PRODUKTU**

Wyświetlacz

Rozmiar

50"

Typ podświetlenia

Slim DLED

Jasność

700 cd/m<sup>2</sup>

Rozdzielczość

3840 x 2160 (16:9) - UHD

Kontrast

5000:1(typ.)

Współczynnik dynamicznego kontrastu

70000:1

Czas życia panelu (min.)

50000 Hrs

Czas odpowiedzi

9.5 ms

Aktywny obszar (H x V)

1095.84 x 616.41

Kąt widzenia

178° Vert., 178° Hor. (89U/89D/89L/89R) @ CR>10

Wartość koloru

1.07B

Obróbka ekranu

3H

Poziom zamglenia

3%

Refresh Rate

60Hz

Orientacja  
Krajobraz / Portret  
Operation Hours  
24 / 7  
Obszary użytkowania  
Indoor  
Wbudowany system  
Model płyty głównej  
17MB135VS  
Włącznik tylny I/O  
Wejście RGB  
VGA(DE-15F)  
Wyjście RGB  
N/A  
Wejście wideo  
4xHDMI2.0, DP1.2a, 2xUSB2.0, USB2.0(Internal)  
Wyjście wideo  
HDMI2.0, DP1.2a  
Wejście audio  
Linia W L / R  
Wyjście audio  
Słuchawkowe, Optyczne SPDIF  
Kontrola zewnętrzna  
RS232 (DE-9F), Ethernet(RJ45), Service(RJ12)  
Czujnik zewnętrzny  
RJ12  
Mechaniczny  
Wymiary produktu (SxGxW)  
"1121 x 83 x 646 mm with OPS/SDM 1121 x 63 x 646 mm without OPS/SDM"  
Wymiary opakowania (SxGxW)  
1215 x 165 x 775  
waga produktu  
12.8 kg  
waga paczki  
16.8 kg  
Montaż VESA  
200 mm(W) x 200 mm(H) M6  
Szerokość ramki  
9/9/9/13 mm  
Warunki pracy  
Warunki temperaturowe  
0-40°C  
Wilgotność pracy  
10-90%  
Moc  
Zasilacz  
110 VAC - 240 VAC - 50/60 Hz  
Zużycie energii  
Typical  
121 W  
Maksimum  
160 W  
Deep Standby  
≤0.5 W  
Cechy

## Główne cechy

Obsługa Open Content Management, Scheduler, USB-Autoplay, auto-Launch, HDMI-CEC, HDMI-Wakeup, Automatyczne włączanie przełączania awaryjnego, Blokada panelu, obrót OSD, NoSignalPowerOff, wygaszacz ekranu, Pixel shift, Scheduler, Obsługa Wideowall, Zdalne sterowanie przez LAN, Zegar Czasu Rzeczywistego

## Funkcje mechaniczne

Joystick, przełącznik kołyskowy, odłączany kabel zasilający, logo Detachable, Wewnętrzna Pokrywa Usb, przechyłanie o 30 stopni

## Opcjonalne funkcje

Zgodność z SDM lub OPS, Wbudowany IR, opcja przedłużacza IR

## Głośnik

2x10 W

## Akcesoria

### Standard

QSG, IB, przewód zasilający, pilot zdalnego sterowania, bateria RC, Zestaw Montażowy, kabel przedłużacza IR

### Certyfikaty

Zatwierdzenie bezpieczeństwa

Tak.

Zatwierdzenie EMC

Tak.

EC

Tak.