

Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojektacji.pl



VESTEL

Nazwa **Monitor VESTEL UHM75UH83B/4**

Cena **0,00 zł**

Producent **Vestel**

OPIS PRODUKTU

Wyświetlacz

Rozmiar

75"

Typ podświetlenia

LED typu bezpośredniego

Jasność

400 cd/m²

Rozdzielczość

UHD: 3840 x 2160 - HDR10

Kontrast

1200:1

Współczynnik dynamicznego kontrastu

40000:1

Czas życia panelu (min.)

30000 Hrs

Czas odpowiedzi

8 ms

Aktywny obszar (H x V)

1650 x 928 mm

Rozstaw pikseli (wysokość x pion)

0.429 x 0.429 mm

PPI (pixel per inch)

59

Kąt widzenia

178° Vert., 178° Hor. (89U/89D/89L/89R) @ CR>10

Wartość koloru

1.07 B (10-bit)

Obróbka ekranu

2H

Poziom zamglenia
3%
Refresh Rate
60 Hz
Rodzaj przodu
Ultra Narrow Bezel
Orientacja
Poziome
Operation Hours
16/7
Obszary użytkowania
Indoor
Wbudowany system
Model płyty głównej
17MB135VS
Włącznik tylny I/O
Wejście RGB
VGA(DE-15F)
Wyjście RGB
N/A
Wejście wideo
4xHDMI2.0 (HDCP2.2), 2xUSB2.0, USB2.0(Internal)
Wyjście wideo
HDMI2.0
Wejście audio
Linia W L / R
Wyjście audio
Słuchawkowe, Optyczne SPDIF
Kontrola zewnętrzna
RS232 (DE-9F), Ethernet(RJ45), Service(RJ12)
Czujnik zewnętrzny
RJ12
Mechaniczny
Wymiary produktu (SxGxW)
1684 x 100 x 967 mm
Wymiary opakowania (SxGxW)
1948 x 210 x 1170 mm
waga produktu
37.2 kg
waga paczki
50.2 kg
Montaż VESA
600 x 400 mm - M6
Szerokość ramki
B:21 | T:16 | L/R:16 mm
Warunki pracy
Warunki temperaturowe
0-40°C
Wilgotność pracy
10-90%
Moc
Zasilacz
110 VAC - 240 VAC - 50/60 Hz
Zużycie energii
Typical

240 W

Maksimum

320 W

Deep Standby

≤0.5 W

Cechy

Główne cechy

Obsługa Open Content Management, Scheduler, USB-Autoplay, auto-Launch, HDMI-CEC, HDMI-Wakeup, Automatyczne włączanie przełączania awaryjnego, Blokada panelu, obrót OSD, NoSignalPowerOff, wygaszacz ekranu, Pixel shift, Scheduler, Obsługa Wideowall, zdalne sterowanie przez LAN, Zegar Czasu Rzeczywistego

Funkcje mechaniczne

Joystick, Obsługa przedłużacza PODCZERWIENI, przełącznik kołkowy, odłączany kabel zasilający, gniazda nośne, odłączane pozycjonowanie logo, Wewnętrzna Pokrywa usb, Uchwyt Na Kabel

Opcjonalne funkcje

Zgodność z OPS, zgodność z nakładką dotykową ir

Głośnik

2 x 12 W

Akcesoria

Standard

QSG, lb, przewód zasilający, pilot zdalnego sterowania, bateria RC, Zestaw Montażowy, przedłużacze, kabel przedłużacza IR

Certyfikaty

Zatwierdzenie bezpieczeństwa

Tak.

Zatwierdzenie EMC

Tak.

EC

Tak.