
Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojektacji.pl



VESTEL

Nazwa	Monitor VESTEL UHM75UH83B/4
-------	-----------------------------

Cena	0,00 zł
------	---------

Producent	Vestel
-----------	--------

OPIS PRODUKTU

Wyświetlacz

Rozmiar

75"

Typ podświetlenia

LED typu bezpośredniego

Jasność

400 cd/m²

Rozdzielczość

UHD: 3840 x 2160 - HDR10

Kontrast

1200:1

Współczynnik dynamicznego kontrastu

40000:1

Czas życia panelu (min.)

30000 Hrs

Czas odpowiedzi

8 ms

Aktywny obszar (H x V)

1650 x 928 mm

Rozstaw pikseli (wysokość x pion)

0.429 x 0.429 mm

PPI (pixel per inch)

59

Kąt widzenia

178° Vert., 178° Hor. (89U/89D/89L/89R) @ CR>10

Wartość koloru

1.07 B (10-bit)

Obróbka ekranu

2H

Poziom zamglenia

3%

Refresh Rate

60 Hz

Rodzaj przodu

Ultra Narrow Bezel

Orientacja

Poziome

Operation Hours

16/7

Obszary użytkowania

Indoor

Wbudowany system

Model płyty głównej

17MB135VS

Włącznik tylny I/O

Wejście RGB

VGA(DE-15F)

Wyjście RGB

N/A

Wejście wideo

4xHDMI2.0 (HDCP2.2), 2xUSB2.0, USB2.0(Internal)

Wyjście wideo

HDMI2.0

Wejście audio

Linia W L / R

Wyjście audio

Słuchawkowe, Optyczne SPDIF

Kontrola zewnętrzna

RS232 (DE-9F), Ethernet(RJ45), Service(RJ12)

Czujnik zewnętrzny

RJ12

Mechaniczny

Wymiary produktu (SxGxW)

1684 x 100 x 967 mm

Wymiary opakowania (SxGxW)

1948 x 210 x 1170 mm

waga produktu

37.2 kg

waga paczki

50.2 kg

Montaż VESA

600 x 400 mm - M6

Szerokość ramki

B:21 | T:16 | L/R:16 mm

Warunki pracy

Warunki temperaturowe

0-40°C

Wilgotność pracy

10-90%

Moc

Zasilacz

110 VAC - 240 VAC - 50/60 Hz

Zużycie energii

Typical

240 W

Maksimum

320 W

Deep Standby

≤0.5 W

Cechy

Główne cechy

Obsługa Open Content Management, Scheduler, USB-Autoplay, auto-Launch, HDMI-CEC, HDMI-Wakeup, Automatyczne włączanie przełączania awaryjnego, Blokada panelu, obrót OSD, NoSignalPowerOff, wygaszacz ekranu, Pixel shift, Scheduler, Obsługa Wideowall, zdalne sterowanie przez LAN, Zegar Czasu Rzeczywistego

Funkcje mechaniczne

Joystick, Obsługa przedłużacza PODCZERWIENI, przełącznik kołyskowy, odłączany kabel zasilający, gniazda nośne, odłączane pozycjonowanie logo, Wewnętrzna Pokrywa usb, Uchwyt Na Kabel

Opcjonalne funkcje

Zgodność z OPS, zgodność z nakładką dotykową ir

Głośnik

2 x 12 W

Akcesoria

Standard

QSG, lb, przewód zasilający, pilot zdalnego sterowania, bateria RC, Zestaw Montażowy, przedłużacze, kabel przedłużacza IR

Certyfikaty

Zatwierdzenie bezpieczeństwa

Tak.

Zatwierdzenie EMC

Tak.

EC

Tak.