

---

## Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A  
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojektacji.pl

---

# VESTEL



Nazwa **Monitor VESTEL XN86B-4FA**

Cena **0,00 zł**

Producent **Vestel**

---

## OPIS PRODUKTU

Wyświetlacz

Rozmiar

86"

Technologia paneli

IPS

Typ podświetlenia

LED typu Edge

Jasność

500 cd/m<sup>2</sup>

Rozdzielczość

3840 x 2160 (16:9) - UHD

Kontrast

1200:1

Współczynnik dynamicznego kontrastu

50000:1

Czas życia panelu (typ)

50000 Hrs

Czas odpowiedzi

8 ms

Aktywny obszar (H x V)

1895 x 1066 mm

Kąt widzenia

178° Vert., 178° Hor. (89U/89D/89L/89R) @ CR>10

Wartość koloru

1.07 B (10-bit)

Obróbka ekranu

2H

Poziom zamglenia

%28

Refresh Rate

120 Hz

Orientacja

Poziomy / Pionowy

Operation Hours

24/7

Obszary użytkowania

Indoor

Wbudowany system

Model płyty głównej

135VS

Włącznik tylny I/O

Wejście RGB

VGA(DE-15F)

Wyjście RGB

N/A

Wejście wideo

4xHDMI2.0, 1xDP1.2a, 2xUSB2.0, USB2.0(Internal)

Wyjście wideo

HDMI2.0, DP1.2a

Wejście audio

Linia W L / R

Wyjście audio

Słuchawkowe, Optyczne SPDIF

Kontrola zewnętrzna

RS232 (DE-9F), Ethernet(RJ45), Service(RJ12)

Czujnik zewnętrzny

RJ12

USB

Wifi Dongle

Mechaniczny

Wymiary produktu (SxGxW)

1928 x 80 x 1099 mm

Wymiary opakowania (SxGxW)

2163 x 380 x 1405 mm

waga produktu

62.2 kg

waga paczki

83.5 kg

Montaż VESA

600 x 400 mm - M8

Szerokość ramki

B/T/L/R:12 mm

Warunki pracy

Warunki temperaturowe

0-40°C

Wilgotność pracy

10-90%

Moc  
Zasilacz  
110 VAC - 240 VAC - 50/60 Hz  
Zużycie energii  
Typical  
280 W  
Maksimum  
400 W  
Deep Standby  
≤0.5 W  
Cechy  
Główne cechy  
Obsługa Open Content Management, Scheduler, USB-Autoplay, auto-Launch, HDMI-CEC, HDMI-Wakeup, Automatyczne włączanie przełączania awaryjnego, Blokada panelu, obrót OSD, NoSignalPowerOff, wygaszacz ekranu, Pixel shift, Scheduler, Obsługa Wideowall, zdalne sterowanie przez LAN, Zegar Czasu Rzeczywistego  
Funkcje mechaniczne  
Joystick, Obsługa przedłużacza PODCZERWIENI, przełącznik kołyskowy, odłączany kabel zasilający, gniazda nośne, odłączane pozycjonowanie logo, Wewnętrzna Pokrywa usb, Uchwyt Na Kabel  
Opcjonalne funkcje  
Zgodność z OPS  
Głośnik  
2 x 12 W  
Akcesoria  
Standard  
QSG, lb, przewód zasilający, pilot zdalnego sterowania, bateria RC, Zestaw Montażowy, kabel przedłużacza IR  
Certyfikaty  
Zatwierdzenie bezpieczeństwa  
Tak.  
Zatwierdzenie EMC  
Tak.  
EC  
Tak.