

Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojekcji.pl



VESTEL

Nazwa **Monitor VESTEL XN98B-4F**

Cena **0,00 zł**

Producent **Vestel**

OPIS PRODUKTU

Wyświetlacz

Rozmiar

98"

Technologia paneli

ADS

Typ podświetlenia

LED typu bezpośredniego

Jasność

500 cd/m²

Rozdzielczość

3840 x 2160 (16:9) - UHD

Kontrast

1200:1

Współczynnik dynamicznego kontrastu

50000:1

Czas życia panelu (typ)

50000 Hrs

Czas odpowiedzi

8 ms

Aktywny obszar (H x V)

2159 x 1214mm

Kąt widzenia

178° Vert., 178° Hor. (89U/89D/89L/89R) @ CR>10

Wartość koloru

1.07G (8bits+FRC)

Obróbka ekranu

3H

Poziom zamglenia

25%

Refresh Rate

60 Hz

Orientacja

Krajobraz / Portret

Operation Hours

24/7

Obszary użytkowania

Indoor

Wbudowany system

Model płyty głównej

17MB135VS

Włącznik tylny I/O

Wejście RGB

VGA(DE-15F)

Wyjście RGB

N/A

Wejście wideo

4xHDMI2.0 (HDCP2.2), 1xDP1.2a, 2xUSB2.0, USB2.0(Internal)

Wyjście wideo

HDMI2.0, DP1.2a

Wejście audio

Linia W L / R

Wyjście audio

Słuchawkowe, Optyczne SPDIF

Kontrola zewnętrzna

RS232 (DE-9F), Ethernet(RJ45), Service(RJ12)

Czujnik zewnętrzny

RJ12

USB

Wifi Dongle

Mechaniczny

Wymiary produktu (SxGxW)

2216 x 98 x 1270 mm

Wymiary opakowania (SxGxW)

2423 x 380 x 1563 mm

waga produktu

101 kg

waga paczki

125.4 kg

Montaż VESA

800 x 400 mm - M8

Szerokość ramki

21.40 mm Even Bezel

Warunki pracy

Warunki temperaturowe

0-40°C

Wilgotność pracy

10-90%

Moc
Zasilacz
110 VAC - 240 VAC - 50/60 Hz
Zużycie energii
Typical
550 W
Maksimum
600 W
Deep Standby
≤0.5 W
Cechy
Główne cechy
Obsługa Open Content Management, Scheduler, USB-Autoplay, auto-Launch, HDMI-CEC, HDMI-Wakeup, Automatyczne włączanie przełączania awaryjnego, Blokada panelu, obrót OSD, NoSignalPowerOff, wygaszacz ekranu, Pixel shift, Scheduler, Obsługa Wideowall, zdalne sterowanie przez LAN, Zegar Czasu Rzeczywistego
Funkcje mechaniczne
Joystick, Obsługa przedłużacza PODCZERWIENI, przełącznik kołyskowy, odłączany kabel zasilający, gniazda nośne, odłączane pozycjonowanie logo, Wewnętrzna Pokrywa usb, Uchwyt Na Kabel
Opcjonalne funkcje
Zgodność z OPS
Głośnik
2 x 12 W
Akcesoria
Standard
QSG, lb, przewód zasilający, pilot zdalnego sterowania, bateria RC, Zestaw Montażowy, kabel przedłużacza IR
Certyfikaty
Zatwierdzenie bezpieczeństwa
Tak.
Zatwierdzenie EMC
Tak.
EC
Tak.