

Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojektacji.pl



Nazwa	Monitor dotykowy Viewsonic 55" Interactive Commercial LED Display CDP5560-TL
Cena	0,00 zł
Producent	ViewSonic

OPIS PRODUKTU

Monitor dotykowy Viewsonic 55" Interactive Commercial LED Display CDP5560-TL

ViewSonic CDP5560-TL jest wyświetlaczem LED 55 " komercyjnym przeznaczonym do użytku przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Wyposażony w 6-punktową funkcję multi-touch CDP5560-TL jest idealny do dostarczania interaktywnych informacji w pomieszczeniach zamkniętych, takich jak miejsca transportowe o dużym natężeniu ruchu, a także w edukacji, hotelach i lokalach komercyjnych. Wyposażony w wąską ramkę 19.5mm, rozdzielczość 1080p Full HD, 450-nit wysokiej jasności, technologię obrazu SuperClear, a także podwójne 10W głośniki stereofoniczne, CDP5560-TL zapewnia ostre, żywe obrazy z niesamowitym dźwiękiem dla lepszej jakości wiadomości multimedialnych. Wszechstronne opcje połączeń to wejścia HDMI, DisplayPort, DVI, D-Sub, YPbPr, CVBS dla łatwej instalacji i sterowania różnymi urządzeniami HD. Wbudowany gniazdo OPS zapewnia łatwą łączność z wbudowanym komputerem PC. CDP5560-TL obsługuje również instalacje łańcuchowe do 5x5. Dodatkowo, zintegrowane wejście i wyjście RS232, IR pass-through, funkcją planowania treści, sprawiają, że CDP4260-TL jest łatwym w zarządzaniu urządzeniem do użytkowania 24/7.

Kluczowe cechy:

- Wyświetlacz Full HD 1080p do komercyjnych zastosowań multimedialnych HD
- Interaktywne funkcje z 6-punktowym jednoczesnym dotykiem
- Wąska konstrukcja ramki maksymalizuje wrażenia wizualne
- 24/7 do instalacji komercyjnych w układzie poziomym i pionowym
- Bezręczowe podświetlenie LED zmniejsza zużycie energii
- Technologia SuperClear (szeroki kąt widzenia) zapewnia dokładne i żywe kolory widzialne pod prawie każdym kątem
- Uniwersalne porty I / O: HDMI, DisplayPort, DVI, CVBS, YPbPr (YCbCr), VGA i RS232 dla łatwego

podłączenia do różnych urządzeń

Obsługuje RS232 IR pass-through dla aktualizacji / zarządzania ustawień wyświetlania

3-letnia gwarancja

CDP5560-TL dostarcza na żądanie interaktywne wiadomości z 6-punktową funkcją multi-touch. Ten wyświetlacz

jest idealny do dostarczania interaktywnych informacji w pomieszczeniach zamkniętych, takich jak miejsca transportowe o dużym natężeniu ruchu, a także w edukacji, hotelach i lokalach komercyjnych. Wyposażony w procesor Intel Open Pluggable Specification (OPS) CDP5560-TL zapewnia bezkablową i łatwą instalację w dowolnym środowisku. Ponadto CDP5560-TL można łatwo podłączyć do wbudowanego odtwarzacza multimedialnego.

Żywotność do 50.000 godzin sprawia, że profesjonalny wyświetlacz komercyjny CDP5560-TL jest przeznaczony do niezawodnego, ciągłego 24/7 użytkowania. CDP5560-TL posiada również ochronę cieplną (monitorowanie) i funkcji wygaszacza ekranu dla zwiększenia niezawodności i trwałości. ViewSonic CDP5560-TL jako wyświetlacz komercyjny posiada interfejs przyjazny dla użytkownika za pośrednictwem menu ekranowego (OSD). Funkcje konfiguracji ekranu to: czas i data, ustawienia powtarzania i odtwarzania losowego, a także ustawienia źródeł zawartości dla różnych wejść. CDP5560-TL posiada również funkcję zegara z 7-dniowym harmonogramem, jak również funkcje PIP / POP (Picture in Picture)

Certyfikat ENERGY STAR 6.0, CDP5560-TL wykorzystuje podświetlenie LED, jest energooszczędny i zużywa 35% mniej energii niż konwencjonalne wyświetlacze CCFL. To zapewnia niższy całkowity koszt posiadania, wraz z wyższym ROI, co czyni ten wyświetlacz wspaniałą inwestycją długoterminową. ViewSonic CDP5560-TL wyświetla zawartość w rozdzielczości 1920x1080 Full HD. 450-nit wysokiej jasności zapewnia doskonałą wydajność pikseli i realistyczne kolory. To wszystko dostarcza niesamowitych wrażeń podczas oglądania.

Technologia SuperClear poprawia jakość obrazu, zapewniając 178-stopniowe pionowe i poziome kąty widzenia. Odbiorcy docelowi oglądają dokładne, żywe kolory o stałym poziomie jasności patrząc na ekran z góry, z dołu, z przodu lub w boku, bez zniekształceń lub rozkładu.

Ze zintegrowanym wyjściem DVI, CDP5560-TL obsługuje konfigurację łańcuchową 5x5 dla instalacji wielu wyświetlaczy. Ponieważ tylko jeden z wyświetlaczy musi być podłączony do źródła zawartości, instalacja i konserwacja są ograniczone. Ponadto transmisja sygnału 1080p jest obsługiwana w konfiguracji łańcuchowej.

Wejście i wyjście RS232 wraz z funkcją IR pass-through zapewnia łatwe i efektywne zarządzanie konfiguracjami wielu monitorów z jednego pilota zdalnego sterowania. Za pomocą wyjścia RS232, konfiguracje połączonych łańcuchowo wyświetlaczy mogą być zarządzane za pomocą monitora głównego CDP5560-TL.

Wszechstronny wybór wejść, w tym HDMI, DVI, DisplayPort, CVBS, YPbPr (YCbCr) i VGA pozwala łatwo podłączyć i korzystać z różnych urządzeń cyfrowych. Dodatkowo, instalacja wyświetlacza jednorazowa i funkcja setup oznacza ustawienia preferowanego źródła nie są tracone.

CDP5560-TL może być montowany (VESA 400mm x 400mm) w orientacji pionowej lub poziomej. Podwójne głośniki stereo 10W, dostarczające krystalicznie czysty dźwięk, sprawiają, że CDP5560-TL łączy efektywne treści multimedialnych z wysokiej jakości efektami dźwiękowymi, zapewniając wrażenie audio-wideo dla odbiorców.

CDP5560-TL posiada zintegrowane połączenie RJ45, który pozwala zdalnie skonfigurować i zarządzać zawartością wyświetlacza z komputera PC lub laptopa. Można zdalnie włączyć lub wyłączyć wyświetlacz lub wyregulować głośność i inne ustawienia, za pomocą interfejsu ekranowego przyjaznego dla użytkownika.

Wymiary:

Product Dimensions (W x H x D): 49.4" x 28.7" x 3.1"

Display Dimensions (W x H): 47.6" x 26.8"; 55.0" diagonal

Monitor dotykowy Viewsonic 42" Interactive Commercial LED Display CDP4260-TL

ViewSonic CDP5560-TL jest wyświetlaczem LED 55" komercyjnym przeznaczonym do użytku przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Wyposażony w 6-punktową funkcję multi-touch CDP5560-TL jest idealny do dostarczania interaktywnych informacji w pomieszczeniach zamkniętych, takich jak miejsca transportowe o dużym natężeniu ruchu, a także w edukacji, hotelach i lokalach komercyjnych.

Wyposażony w wąską ramkę 19.5mm, rozdzielczość 1080p Full HD, 450-nit wysokiej jasności, technologię obrazu SuperClear, a także podwójne 10W głośniki stereofoniczne, CDP5560-TL zapewnia ostre, żywe obrazy z niesamowitym dźwiękiem dla lepszej jakości wiadomości multimedialnych. Wszechstronne opcje połączeń to wejścia HDMI, DisplayPort, DVI, D-Sub, YPbPr, CVBS dla łatwej instalacji i sterowania różnymi urządzeniami HD. Wbudowany gniazdo OPS zapewnia łatwą łączność z wbudowanym komputerem PC. CDP5560-TL obsługuje również instalacje łańcuchowe do 5x5. Dodatkowo, zintegrowane wejście i wyjście RS232, IR pass-through, funkcją planowania treści, sprawiają, że CDP4260-TL jest łatwym w zarządzaniu urządzeniem do użytkowania 24/7.

Kluczowe cechy:

- Wyświetlacz Full HD 1080p do komercyjnych zastosowań multimedialnych HD

- Interaktywne funkcje z 6-punktowym jednoczesnym dotykiem

- Wąska konstrukcja ramki maksymalizuje wrażenia wizualne

- 24/7 do instalacji komercyjnych w układzie poziomym i pionowym

- Bezręczne podświetlenie LED zmniejsza zużycie energii

- Technologia SuperClear (szeroki kąt widzenia) zapewnia dokładne i żywe kolory widzialne pod prawie każdym kątem

- Uniwersalne porty I/O: HDMI, DisplayPort, DVI, CVBS, YPbPr (YCbCr), VGA i RS232 dla łatwego podłączenia do różnych urządzeń

- Obsługuje RS232 IR pass-through dla aktualizacji / zarządzania ustawień wyświetlania

- 3-letnia gwarancja

CDP5560-TL dostarcza na żądanie interaktywne wiadomości z 6-punktową funkcją multi-touch. Ten wyświetlacz

jest idealny do dostarczania interaktywnych informacji w pomieszczeniach zamkniętych, takich jak miejsca transportowe o dużym natężeniu ruchu, a także w edukacji, hotelach i lokalach komercyjnych. Wyposażony w procesor Intel Open Pluggable Specification (OPS) CDP5560-TL zapewnia bezkablową i łatwą instalację w dowolnym środowisku. Ponadto CDP5560-TL można łatwo podłączyć do wbudowanego odtwarzacza multimedialnego.

Żywotność do 50.000 godzin sprawia, że profesjonalny wyświetlacz komercyjny CDP5560-TL jest przeznaczony do niezawodnego, ciągłego 24/7 użytkowania. CDP5560-TL posiada również ochronę cieplną (monitorowanie) i funkcji wygaszacza ekranu dla zwiększenia niezawodności i trwałości.

ViewSonic CDP5560-TL jako wyświetlacz komercyjny posiada interfejs przyjazny dla użytkownika za pośrednictwem menu ekranowego (OSD). Funkcje konfiguracji ekranu to: czas i data, ustawienia powtarzania i odtwarzania losowego, a także ustawienia źródeł zawartości dla różnych wejść. CDP5560-TL posiada również funkcję zegara z 7-dniowym harmonogramem, jak również funkcje PIP / POP (Picture in Picture)

Certyfikat ENERGY STAR 6.0, CDP5560-TL wykorzystuje podświetlenie LED, jest energooszczędny i zużywa 35% mniej energii niż konwencjonalne wyświetlacze CCFL. To zapewnia niższy całkowity koszt posiadania, wraz z wyższym ROI, co czyni ten wyświetlacz wspaniałą inwestycją długoterminową.

ViewSonic CDP5560-TL wyświetla zawartość w rozdzielczości 1920x1080 Full HD. 450-nit wysokiej jasności zapewnia doskonałą wydajność pikseli i realistyczne kolory. To wszystko dostarcza niesamowitych wrażeń podczas oglądania.

Technologia SuperClear poprawia jakość obrazu, zapewniając 178-stopniowe pionowe i poziome kąty widzenia. Odbiorcy docelowi oglądają dokładne, żywe kolory o stałym poziomie jasności patrząc na ekran z góry, z dołu, z przodu lub w boku, bez zniekształceń lub rozkładu.

Ze zintegrowanym wyjściem DVI, CDP5560-TL obsługuje konfigurację łańcuchową 5x5 dla instalacji wielu wyświetlaczy. Ponieważ tylko jeden z wyświetlaczy musi być podłączony do źródła zawartości, instalacja i konserwacja są ograniczone. Ponadto transmisja sygnału 1080p jest obsługiwana w konfiguracji łańcuchowej.

Wejście i wyjście RS232 wraz z funkcją IR pass-through zapewnia łatwe i efektywne zarządzanie konfiguracjami wielu monitorów z jednego pilota zdalnego sterowania. Za pomocą wyjścia RS232, konfiguracje połączonych łańcuchowo wyświetlaczy mogą być zarządzane za pomocą monitora głównego CDP5560-TL.

Wszechstronny wybór wejść, w tym HDMI, DVI, DisplayPort, CVBS, YPbPr (YCbCr) i VGA pozwala łatwo podłączyć i korzystać z różnych urządzeń cyfrowych. Dodatkowo, instalacja wyświetlacza jednorazowa i funkcja setup oznacza ustawienia preferowanego źródła nie są tracone.

CDP5560-TL może być montowany (VESA 400mm x 400mm) w orientacji pionowej lub poziomej. Podwójne głośniki stereo 10W, dostarczające krystalicznie czysty dźwięk, sprawiają, że CDP5560-TL łączy efektowne treści multimedialnych z wysokiej jakości efektami dźwiękowymi, zapewniając wrażenie audio-wideo dla odbiorców.

CDP5560-TL posiada zintegrowane połączenie RJ45, który pozwala zdalnie skonfigurować i zarządzać zawartością wyświetlacza z komputera PC lub laptopa. Można zdalnie włączyć lub wyłączyć wyświetlacz lub wyregulować głośność i inne ustawienia, za pomocą interfejsu ekranowego przyjaznego dla użytkownika.

Wymiary:

Product Dimensions (W x H x D): 49.4" x 28.7" x 3.1"

Display Dimensions (W x H): 47.6" x 26.8"; 55.0" diagonal