

## Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A  
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojektacji.pl



**ViewSonic**  
See the difference™

Nazwa **Projektor Viewsonic PG800W**

Cena **0,00 zł**

Producent **ViewSonic**

## OPIS PRODUKTU

### Projektor Viewsonic PG800W

Dostarczając 5000 lumenów jasności w rozdzielczości WXGA, ViewSonic PG800W to idealny projektor instalacyjny do dużych, jasno oświetlonych środowisk, takich jak sale konferencyjne, sale lekcyjne lub inne duże publiczne miejsce. PG800W jest wysoce elastyczny i łatwy w instalacji. Wyposażony jest w soczewkę umieszczoną centralnie i przesunięcie obiektywu w pionie, co zapewnia dodatkową elastyczność, która sprawia, że projektory łatwiej dostosowują się do trudnych miejsc instalacji. Ukryty schowek PortAll® może pomieścić opcjonalne klucze sprzętowe HDBT lub bezprzewodowe do wszechstronnej projekcji treści. PG800W posiada certyfikaty Creston, AMX, PJ Link i Extron, co oznacza, że można go kontrolować zdalnie przez połączenie LAN w celu wydajnego zarządzania projektorem. Inne ważne funkcje to technologia SuperColor™ zapewniająca realistyczny obraz, SonicExpert i SonicMode, zapewniające niesamowicie czysty dźwięk, który umożliwia PG800W dostarczanie profesjonalnej rozrywki audiowizualnej.

### Elastyczność instalacji

Vertical Lens Shift oferuje pionową regulację soczewki projekcyjnej, zapewniając elastyczne opcje instalacji z mniejszymi ograniczeniami umieszczania.

### Auto V Keystone

Automatyczna korekcja pionowego zniekształcenia trapezowego poprawia użyteczność i sprawia, że ustawienie i pozycjonowanie obrazu są wygodniejsze, aby uzyskać perfekcyjnie proporcjonalny obraz za każdym razem.

### Ukryty schowek dla przesyłania strumieniowego

Ukryty schowek PortAll® firmy ViewSonic ma zintegrowany port HDMI, który umożliwia dyskretne przesyłanie treści multimedialnych z klucza sprzętowego HDBT lub innego klucza bezprzewodowego.

Podłączone klucze sprzętowe można zasilac za pomoca wbudowanego kabla Micro USB.

Bezproblemowa konserwacja - Łatwy dostep do górnej pokrywy

Beznarzędziowa konstrukcja górnej pokrywy jest wystarczajaco łatwa, aby uzytkownicy mogli bez problemu sprawdzic pomieszczenie serwisowe. Pod gorną pokrywą jest duzo miejsca, co umozliwia wygodne dostosowanie lub wymiane klucza sprzetowego lub lampy, dziki czemu aplikacje na suficie sa latwiejsze w zarzadzaniu.

Bezpieczne polaczenie zasilania

Schowek na kabel zasilajacy mocuje przewod zasilania w miejscu, aby uniknac niedogodnosci zwiazanych z niespodziewanym wyłaczeniem projektora z powodu poluzowanego lub przypadkowo odlaczonego przewodu.

Sterowanie LAN

PG800W jest certyfikowany przez Creston, AMX, PJ Link i Extron, co zapewnia latwe w obsludze zarzadzanie siecia, ktore pozwala administratorom na zdalne obserwowanie i kontrolowanie do 256 projektorow jednoczesnie za posrednictwem LAN IP. Zaawansowany system ostrzegania w czasie rzeczywistym przesyła aktualizacje statusu dotyczace mocy, zywotnosci lampy i lokalizacji jednostki w celu wydajnego monitorowania.

Niesamowita dokladnosc koloru

Zastrzezona technologia SuperColor™ firmy ViewSonic oferuje szeroką game kolorow widocznych dla zapewnienia oszalamiajaco zywych obrazow.

Potężny dźwięk

PG800W zostal zaprojektowany w technologii SonicExpert® firmy ViewSonic, ktora obejmuje powiekszona komore glosnika, mocniejszy wzmacniacz i podwojne glosniki szesciokanalowe do dzwieku wypeiniajacego pomieszczenie.

Zoptymalizowane audio

SonicMode wykorzystuje wbudowany układ DSP do optymalizacji wydajnosci dzwieku w 3 roznych scenariuszach uzytkowania.

Tryb standardowy: tryb wstepny, ktory oferuje najlepszy poziom glosnosci do ogolnego uzytku.

Tryb mowy: Tryb wstepny, ktory poprawia brzmienie wypowiedzianych slow, dziki czemu idealnie nadaje sie do projekcji wystapień i wykladow.

Tryb rozrywki: tryb wstepny, ktory jest dostrojony z wieksza iloscia basow i bogatszymi czestotliwosciami srodkowymi; idealny do muzyki i filmow.

Niski calkowity koszt posiadania

Natychmiastowa aktywacja

Auto Power On i Signal Power On moga byc uzyte do natychmiastowego uruchomienia projektora:

Automatyczne wlaczenie: Projektor wlaczy sie automatycznie po prostu podlaczajac przewod zasilajacy lub przez HDMI CEC.

Signal Power On: Projektor wlaczy sie automatycznie po wykryciu polaczenia kablowego VGA.

Automatyczne wlaczenie

Wydłużona żywotność lampy

Funkcja Sleep Timer umozliwia automatyczne przejście projektora w tryb uspienia po okreslonym czasie bezczynnosci w celu przedluzenia zywotnosci lampy projektora.

Timer uspienia

Automatyczny wyłacznik czasowy

Zapominanie o wylaczeniu projektorow jest powszechnym zjawiskiem, szczegolnie w miejscach publicznych, takich jak sale lekcyjne i sale konferencyjne. Funkcja Sleep Timer pozwala wybrac okres bezczynnosci, ktory okresli, kiedy projektor automatycznie przejdzie w tryb uspienia.

Zredukowane zuzycie energii

Jeśli nie zostanie wykryty zadeny sygnal, projektor automatycznie wylaczy sie, aby oszczedzac energie i zywotnosc lampy.

Automatyczny wyłacznik

Podstawowe cechy:

Typ: DLP • Rozdzielczosc (wyswietlana): WXGA (1280x800) • Rozdzielczosc (podstawowa): WXGA (1280x800) • Jasnosc: 5000 ANSI Lumen • Kontrast: 50.000:1 • Format obrazu: 16:10 natywny • Przekatna

obrazu: 0.76-7.62m • Odległość projekcji: 0.78-10.14m • Format projekcji: 1.20:1-1.60:1 • Żywotność lampy: 2000/2500/- godziny (standardowy/Eco/Eco+) • Głośność: 37/28dB(A) (standardowy/Eco) • Lens-shift: nie • Złącza: 2x VGA In, 1x VGA Out, 2x HDMI (1x MHL kompatybilny), 1x S-Video, 1x Composite Video (RCA), 1x stereo Line In (RCA) 2x wtyczka jack Audio In, 1x wtyczka jack Audio Out, 2x USB 2.0, 1x LAN, 1x RS-232 • Zużycie prądu: 574/-W (standardowy/Eco) • Wymiary (SxWxG): 470x316x140mm • Waga: 6.20kg • Cechy szczególne: zintegrowane głośniki (2x 10W) • Gwarancja: trzy lata

#### Exterior & Rear I/O Connectors

Front IR receiver

Lens shift adjustment

1.3X optical zoom

10W x 2 cube

Air filter

keypad

LAN

HDMI

4-in-1 power button

3D VESA

Monitor out

Computer in

S-Video

Audio in/out

IR out

Kensington lock

Mini USB for service

RS232

Video

Audio in L/R(RCA)

12V out

Security bar

Cable management screw hole

USB type A (5V/2A)