
Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojekcji.pl



Nazwa **Projektor Vivitek D6510**

Cena **19 418,00 zł**

Producent **Vivitek**

OPIS PRODUKTU

Producent

VIVITEK

Model

D6510

Kategoria

Instalacyjne

Technologia

DLP

Rozdzielczość

1.024 x 768 (XGA)

Kontrast

3.000:1

Jasność (ANSI lm)

6.500

Poziom szumu

39 dB (tryb normalny) / 34 dB (ECO)

Żywotność lampy

2000 (tryb normalny) / 3000 (ECO)

Zużycie energii

710 W (tryb normalny) / 580 W (ECO) / <1 W (Stand-by)

Właściwości obiektywu

F = 1.7 - 1.9, f = 26 - 34mm

Zoom/Focus: 1.3 / ręczny

Współczynnik odległości: 1.78 - 2.35 : 1

Odległość od ekranu (metry): 1.4 - 24.4

Odległość od ekranu dla obrazu 80" (metry): 2.89 - 3.82

Szerokość obrazu (metry): 0.81-10.16

Przekątna: 40" - 500"

Wejścia

VGA (D-Sub 15)

DVI-D

Audio: 3 x mini jack 3.5 mm, 4 x RCA (2x L/R)

S-Video

Component / Composite

5 x BNC

Wyjścia

VGA (D-Sub 15)

Audio: 1 x mini jack 3.5mm

Porty komunikacyjne

USB (typ B)/RS232/RJ45

Wbudowany głośnik

Stereo / 3W

Waga

17.5 kg

Wymiary (wys/szer/głęb)

192 x 505 x 385

Moc / Model lampy

280W x 2

Wyposażenie standardowe

Kabel zasilający, kabel D-Sub15, pilot, baterie do pilota, instrukcja obsługi, osłona obiektywu, karta gwarancyjna

Wyposażenie opcjonalne

Zapassowa lampa

Gwarancja (projektor/lampa)

3 lata / 1 rok (1.000 h)

Kompatybilność z komputerem

UXGA, SXGA+, SXGA, XGA, SVGA, VGA, Standardy VESA

Funkcje

Menu ekranowe w j. polskim, korekcja Keystone (w pionie +/-40°, w poziomie +/-35°), Lens-shift (w pionie +/-50%, w poziomie +/-10%), szybkie wyłączenie, sterowanie przez sieć, system 2 - lampowy, BrilliantColor™, bezfiltrowy układ chłodzenia, możliwość pracy 24/7, pilot ze wskaźnikiem laserowym, zabezpieczenie PIN, złącze Trigger 12V

Opcjonalne obiektywy:

GC805G, GB942G, GB940G, GB949G, GB957G