

## Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A  
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojekcji.pl



**vivitek**  
Vivid Color, Vivid Life

Nazwa **Projektor VIVITEK DW855**

Cena **0,00 zł**

Producent **Vivitek**

## OPIS PRODUKTU

Rozdzielczość własna WXGA (1280 x 800)

Jasność 5500 ANSI Lumens

Kontrast 15 000 : 1

Rozdzielczość maks WUXGA (1920x1200)@60Hz

Proporcje obrazu 16:10

Żywotność i typ lampy 3000/4000/5000 godzin (tryb Normal / Eco / Dynamic Eco), 310 W/250 W

Rodzaj matrycy Technologia DLP® firmy Texas Instruments wykorzystująca jeden układ scalony

Wielkość układu 0,67"

Współczynnik projekcji 1,6- 1,92

Przekątna obrazu 25,3" - 317,99"

Odległość od ekranu 1,2 - 10 m

Obiektyw F=2,42 - 2.97 , f=20,70 - 31,05 mm

Wsp. powiększenia 1,2x

Ostrość Manualny

Zakres odchyień obiektywu 24-30 Hz, 47-120 Hz

Przesunięcie 114,9% +/- 5%

Korekcja zniekształcenia trapezowego +/- 30 Stopni; +/- 30 Kroków

Głośniki 10 W (Mono)

Odświeżanie w pionie 24 - 30Hz, 47 - 120Hz

Odświeżanie w poziomie 15, 31 - 91.4kHz

Obsługiwane systemy wideo SDTV (480i, 576i) / EDTV (480p, 576p) / HDTV (720p, 1080i, 1080p), NTSC (M, 3.58/4.43 MHz), PAL (B,D,G,H,I,M,N) SECAM (B,D,G,K,K1,L)

Złącza wejścia/wyjścia Liczba gniazd HDMI (2x), Wej. audio (Mini Jack) , Wyj. VGA (D-Sub 15 styków) , Wyj. audio (Mini Jack) , RJ45, Trigger (12V) , RS-232, USB A (x2 (5 V/1,5 A) (tylko zasilanie)), USB miniB (tryb serwisowy)

Wymiary (szer. x wys. x gł.) 314 x 213 x 126 mm

Masa 3.4 kg

Poziom hałasu 36/31 dB (tryb Normal/Eco)

Zasilanie AC 110-240V, 50/60Hz

3D Ready (DLP Link PC+Video) Tak

Akcesoria w zestawie Kabel VGA , Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy , Karta gwarancyjna (zależnie od regionu) , Pilot (z baterią) , Przewód zasilający

Akcesoria dodatkowe Lampa zapasowa nr cz. : 5811120589-S, Pilot nr cz. : 5042149001

Gwarancja Standardowa gwarancja: 3 lat na projektor 1 rok lub 1000 godzin na lampę (wcześniejszy z tych dwóch warunków)

Kod UPC 813097 024763