

## Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A  
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojekcji.pl



**vivitek**  
Vivid Color, Vivid Life

Nazwa **System Bezprzewodowy Vivitek  
NovoConnect NC-X900**

Cena **0,00 zł**

Producent **Vivitek**

## OPIS PRODUKTU

Model NC-X900

BYOD obsługiwane systemy Windows 7/8/10 (wersja 32- i 64-bitowa), macOS 10.7 i nowsze, Ubuntu 18.04 i nowsze, iOS 11.0 i nowsze, Android 5.0 i nowsze

Dublowanie ekranu dla systemów iOS i Android

Windows 10 Miracast

Dzielenie ekranu Do 4 ekranów w układzie dynamicznym

Rozdzielczość ekranów zdublowanych Do 4K-UHD, 30 kl./s

Rozdzielczość ekranu 4K-UHD (3840 x 2160), 1080p (1920 x 1080), 720p (1280 x 720)

Współpraca Funkcja rozszerzonego pulpitu w systemie Windows 10, funkcja moderatora, AirNote umożliwiająca uczestnikom spotkania szybkie dodawanie adnotacji, Novo Screennote do obsługi wirtualnej tablicy

Produktywność Identyfikator spotkania, obsługa podłączania urządzeń przy użyciu kodów QR, funkcja podłączania przy użyciu kodu PIN

Cyfrowa dystrybucja treści tablica ogłoszeń Cyfrowa dystrybucja treści NovoDS tablica wiadomości i ogłoszeń, intuicyjny interfejs przeciągnij i upuść, elastyczne tworzenie list odtwarzania, dynamiczna zawartość od tekstu, dźwięku, zdjęć i filmów po strony internetowe, Twitter, źródła RSS, Kalendarz Google, pogoda itp.

Bezprzewodowe duplikowanie ekranu Bezprzewodowe duplikowanie ekranu z użyciem nadajnika i odbiornika NT Live

Bezpieczeństwo Połączenie Dual Network sieci Wi-Fi i LAN; szyfrowanie AES-256; blokada Kensington Lock

WiFi "802.11ac, b/g/n, 2,4 GHz i 5 GHz, 2T2R z 2 antenami zewnętrznymi Dwa moduły WiFi (jeden do

obsługi technologii Miracast)"

Wyjście "HDMI-Out Audio-Out (wtyczka jack 3,5 mm)"

Wejście "Ethernet RJ45 (PoE); USB typ A x 1 USB typ C x 1; gniazdo microSD; HDMI-In; wejście liniowe 3,5 mm mini jack; RS-232-jack gniazdo zasilania DC"

Procesor Sześciordzeniowy ARM

Pamięć danych 16GB

Energia "Wejście do zasilacza AC: 100240V, 50/60Hz. Wyjście z zasilacza AC: 5V / 3 A. Zużycie: 15 W"

Wymiary produktu (dł. szer. wys.) 195.8 x 139.8 x 28 mm

Masa (netto) 446 g

Zawartość opakowania Urządzenie, 2 anteny, kabel HDMI, kabel USB, zasilacz, adapter USB-Ethernet, pilot z bateriami, zestaw do montażu ściennego, zestaw dokumentacji

Akcesoria opcjonalne LauncherPlus (USB typ A), LauncherPlus (USB typ C), LauncherOne (USB typ A)

Gwarancja 2 lata