

Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojektacji.pl



Nazwa **FOCAL Zestaw 1 x 100 IWSUB8 + AMPLIFIER**

Cena **6 899,00 zł**

Producent **Focal**

OPIS PRODUKTU

Zestaw 1 x 100 IWSUB8 + AMPLIFIER

FOCAL 100 IWSUB8 AMPLIFIER Wzmacniacz

WCIĄGAJĄCE DOŚWIADCZENIE SŁUCHOWEWZMACNIACZ SUBWOOFERA O WYSOKIEJ MOCY

Zaprojektowany z myślą o integracji, z konstrukcją do montażu w stelażu, wzmacniacz 100 IWSUB8 zapewnia szczytową moc 200 watów i ciągłą moc 150 watów przy 4 omach, zapewniając jednocześnie wysoki poziom ochrony elektronicznej. Specjalnie dopasowany do pasywnego subwoofera 100 IWSUB8 wzmacniacz jest w stanie zasilić do dwóch subwooferów połączonych równolegle.

To potężne połączenie jest idealnym dodatkiem do systemu audio/wideo serii 100, zapewniając wyjątkową atmosferę i zasięg dźwięku w Twoich pomieszczeniach.

KLUCZOWE CECHY

Moc szczytowa: 200 watów (moc ciągła : 150W przy 4 omach).Wzmacniacz zdolny do zasilania 2 subwooferów 100 IWSUB8 połączonych równolegle.Wysokopoziomowe zabezpieczenie elektroniczne (dynamiczna kontrola mocy, zabezpieczenie termiczne, zwarciove, bezpiecznik, zabezpieczenie nadprądowe).Potencjometry przepływowce.Wymiary (wys. x szer. x gł.): 1¾ x 16⅞ x 10⅞" [44,5 x 429 x 257mm]– Wysokość z podstawami: 2□

FOCAL 100 IWSUB8 Pasywny subwoofer bass-reflex

WCIĄGAJĄCE DOŚWIADCZENIE SŁUCHOWEWZMACNIACZ SUBWOOFERA O WYSOKIEJ MOCY

Zaprojektowany z myślą o integracji, z konstrukcją do montażu w stelażu, wzmacniacz 100 IWSUB8 zapewnia szczytową moc 200 watów i ciągłą moc 150 watów przy 4 omach, zapewniając jednocześnie wysoki poziom ochrony elektronicznej. Specjalnie dopasowany do pasywnego subwoofera 100 IWSUB8 wzmacniacz jest w stanie zasilić do dwóch subwooferów połączonych równolegle.

To potężne połączenie jest idealnym dodatkiem do systemu audio/wideo serii 100, zapewniając

wyjatkową atmosferę i zasięg dźwięku w Twoich pomieszczeniach.

KLUCZOWE CECHY

Moc szczytowa: 200 watów (moc ciągła : 150W przy 4 omach).

Wzmacniacz zdolny do zasilania 2 subwooferów 100 IWSUB8 połączonych równolegle.

Wysokopoziomowe zabezpieczenie elektroniczne (dynamiczna kontrola mocy, zabezpieczenie termiczne, zwarciove, bezpiecznik, zabezpieczenie nadprądowe).

Potencjometry przepływowe.

Wymiary (wys. x szer. x gł.): 1 $\frac{3}{4}$ x 16 $\frac{7}{8}$ x 10 $\frac{1}{8}$ " [44,5 x 429 x 257mm]

– Wysokość z podstawami: 2"